

大型可移动式筛沙机折叠式滚筒筛沙机全自动砂石分离机厂家供应

产品名称	大型可移动式筛沙机折叠式滚筒筛沙机全自动砂石分离机厂家供应
公司名称	邢台海亿机械制造有限公司
价格	5000.00/台
规格参数	尺寸:4300*1100*23 型号:20型 产地:河北
公司地址	河北省邢台市隆尧县魏家庄镇张汪村村北
联系电话	18730966670

产品详情

筛沙机是仿照人工利用斜面筛网筛砂的工作原理，采用平置滚筛筒，并保证料流在筛筒中的多圈内螺旋叶片间可连续滚筛五圈以上，从而使砂料反复翻滚、滑动而充分离散、分离；不同于斜置滚筛引起的大小料相互推挤、埋压，筛分过程匆忙；也不同于斜置振动筛的大小料振跳、混料。为了节省机器的损耗和维修时间对筛沙机的筛网做出了合理的改进、通过将以前整张筛网切割成一块一块的进行安装、不但在安装时间上更快而且更换起来也非常的方便、对于有些磨损比较严重的地方可以通过加强筛网的强度、更换更好的筛网这样不但节省了更换的时间对于筛网的损耗也大大的降低。而平时的保养工作应该也要做到位、下班以后观察筛网的磨损情况、对即将破碎的筛网进行更换和维修防止再次开机后由于破损严重导致物料没有很好的筛分而掉落到成品堆上。

产品特点：

- 1、安装基础简易：因整个设备为箱形框架结构，只需有一平整地面即可。地面进行硬化便于清扫。
- 2、高度整体性：除成品料堆料皮带机外，所有系统都集成于一个整体框架内，既保证了设备的整体性又留有适度的维修保养和巡视空间。便利和安全。
- 3、拆装转场简便：设备的高度整体性便于施工现场存放或转场运输，拆装部件只有成品堆料皮带机，松开底部固定螺栓和吊挂钢丝绳，将成品皮带机塞入主框架底面即可
- 4、工作可靠性：其核心的筛分系统采用搅拌机的搅拌原理，原料在搅拌筒内受连续螺旋叶片翻滚、推挤及物料间相互磨擦作用，作用强烈可靠性高。
- 5、滚筛筒平置，料流在筛筒螺旋叶片间滚筛五圈以上，使砂料反复翻滚而充分离散、筛分。不同于斜置滚筛或斜置振动筛所引起的大小料相互冲挤或大料托小料振跳而引起的筛分不彻底、混料现象。

6、使用经济性：

1.储料斗容量达8M,使装载机合理安排主设备（如搅拌站）与筛砂机的上料时间，避免装载机在不同上料点及原料间频繁换位，储料斗口宽度大于3.2米，也使装载机轻松上料，降低劳动强度。

2.筛网采用可更换片装连接方式，便于磨损后更换或换用不同大小网孔的筛网。

筛沙机的注意事项：

1、设备运转期间需有专人经常观察柴油机的运行状态，如油温、水温、机油压力及燃油是否正常。如发现异常需停机，待故障排除后再开机。

2.所有柴油机新机磨合期运转200小时以内需更换机油、机油滤芯、柴油滤芯等，之后保养需在设备运转250小时内进行。

3.立式泵每运转20小时需打黄油一次。

4.水泵盘根需经常检查是否松动，一般以每分钟有60滴水滴出为宜，抽砂泵盘根需使用纯棉纱含油盘根或牛油盘根。

5.抽砂泵、高压水泵及尾砂泵需经常检查其油面是否在油窗中线处，如果油面过低请及时补充。

使用方法：

1、务必保证使用前减速机内添加适量齿轮油，否则会烧坏减速机

2、筛沙机需接入380V电压，严禁接入的电压功率不足，否则会烧坏电机（严禁同一根电线接入除筛沙机以外的多个设备造成功率不足）；

3、接通电源以后请确保筛沙机上下以及前后5米内没有人、动物以及其他障碍物；

4、遥控器只能由铲车司机一人使用及保管，切记勿让他人尤其儿童随意操作遥控器造成意外伤害；

5、遥控开启以前请再次确认筛沙机上下以及前后5米内不要站人，按下"送沙"按钮，待运转平稳以后，再开启"出口"按钮，正常运行5分钟以后没有问题便可以正常使用。