

GJZ普通板式橡胶支座 2019诚信厂商报价

产品名称	GJZ普通板式橡胶支座 2019诚信厂商报价
公司名称	衡水长信橡胶制品有限公司
价格	1.00/块
规格参数	品牌:长信 型号:齐全 产地:衡水
公司地址	河北省衡水市桃城区何家庄乡前马庄村
联系电话	18831805010 13513085830

产品详情

GJZ普通板式橡胶支座 2019诚信厂商报价

装置规则：1) 在本系列轴承，桥梁梁和桥墩中，混凝土等级不小于300个单位的支橡胶支座撑件。特别是必须征得规划单位同意。2)：支撑梁和桥墩，选择嵌入式螺栓橡胶支座连接，如有必要，也可选择嵌入式钢板焊接连接，但会支持用梁和墩嵌入式钢板焊接，避免过热轴承钢体，避免损伤硅脂和聚四氟乙烯板。板式橡胶支座橡胶支座滚动功能。曲线桥适用于宽桥。优势a.构造简单，加工方便，用钢量少，成本低廉，安装方便，b.工作性能可靠，具有良好的弹性阻尼，可减少动载对桥跨结构及墩台的冲击作用，改善桥梁受力性能。KBQZ抗拔球铰支座设计依据1、gb50017-2003《钢结构设计规范》建筑设计规范；2、gb/t17955-2009《桥梁球型支座》标准；3、gb5001-2001《建筑抗震设计规范》建筑设计规范；4、gb50463-2008《隔振设计规范》。橡胶支座滚动功能，适用于宽桥，曲线桥，这类轴承的产品不需要橡胶轴承，没有橡胶老化影响轴承滚动功能，特别适用于低温地区。装置规则：1) 在本系列轴承，桥梁梁和桥墩中，混凝土等级不小于300个单位的支橡胶支座撑件。特别是必须征得规划单位同意。2)：支撑梁和桥墩，选择嵌入式螺栓橡胶支座连接，如有必要，也可选择嵌入式钢板焊接连接，但会支持用梁和墩嵌入式钢板焊接，避免过热轴承钢体，避免损伤硅脂和聚四氟乙烯板。3)：轴承装置水平应符合计划要求，一定要支撑轴承的表面水平和水平，支座表面的四角高度不得大于2毫米。4)：轴承后进场时，应检查装箱清单，包括零件清单，轴承产品认证，支持设备维护规程，等橡胶支座装置应注意以下事项：一：轴承中心线应平行于主梁中心线。B：变速轴承的上下承压板沿桥梁中心线方向应重叠，交叉角不应大于5 RAD。C：轴承装置不应松动时的上，下支座连接板，以避橡胶支座免轴承攻击太多角度和倾覆。KBQZ抗拔球铰支座结构特点1、支座竖向压力分为300kn、500kn、1000kn、1500kn、2000kn、2500kn、3000kn、4000kn、5000kn、6000kn、7000kn、8000kn、9000kn、10000kn十四个级别；2、支座竖向拔力确定在竖向压力的50%之内；3、支座水平剪力确定在竖向压力的40%之内；4、支座转角为0.02rad（可根据实际需求在0.02-0.08rad范围内做相应设计）；5、支座水平位移刚度为90kn/m-900kn/m之间；6、保证顶升时梁体不会因部分应力俄然添加而受到损坏。在顶升梁体时，梁体会出现因部分应力的俄然添加而形成应力集中的现象，而当撤销梁体顶升时，应力会俄然得到开释，这样一来，梁体的薄弱环节会由于受力的变化形成对梁体的损坏。针对这种现象，在进行梁体顶升时，咱们要进行精细的核算，来控制总的顶升量。当采纳分级顶升的方法时，总的顶升会经过几级小的顶升来分别完结，因此需求注意的是当每一级提高量到位后要用垫块垫牢，然后才干对当前级的千斤顶进行卸载，在对桥梁支座采纳顶升后

停止1个小时，再进入到下一级的顶升作业，并逐步顺次进行。