

川澳塑胶厂家直销 耐温peek料 peek料

产品名称	川澳塑胶厂家直销 耐温peek料 peek料
公司名称	东莞市川澳工程塑料原料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省东莞市樟木头镇莞樟路樟木头段67号807室
联系电话	13929406840

产品详情

碳纤增强peek料，导电防静电peek

聚醚醚酮peek料有玻璃纤维增强、碳纤维增强、碳粉增强、矿物增强、铁氟龙增强等，而碳纤增强的peek料主要有10%、20%、30%、40%的碳纤维增强为主，主要型号有peek 450ca30、450ca20、450ca40、22ca30、150ca30等。加有30%碳纤增强的聚醚醚酮peek料，具有机械性能高、耐化学性、尺寸稳定性好、蠕变量低、易于加工，另外碳纤增强的聚醚醚酮peek料还可以抵抗各种介质的侵蚀，符合FDA认证，无毒、阻燃，发烟量低、抗水解和过热蒸汽。

peek料的用途主要有静态/动态高负荷轴承、齿轮、强度零件、摇臂、滑轨、球阀座椅、控制活塞、水泵叶轮等。

东莞市川澳工程塑胶有限公司——专业生产加工高温特种工程塑料，如：peek、pei、pes、ppsu、psu、pps、pai、pi、pa、lcp，型号齐全；peek板棒、pei板棒、pes板棒、pps板棒，规格齐全。可按要求定制配色。

peek料加工特性--川澳工程塑胶提供成型技术

peek料材料可以通过注塑方式和棒板机加工形式或者理想产品。在设计PEEK产品模式或者小批量PEEK零件时候采用注塑方式不经济。通常会采用机加工方式来生产。peek料材料可以和其他工程塑料一样采用相同的设备技术来加工和后整理去毛刺，由于peek料材料具有良好的耐磨性能和很好的物理性一般建议采用硬质合金，金刚石车刀和钻头来操作。在加工PEEK产品零件时候一般要对peek棒或者peek板进行预

先韧化，可以去除零件中的应力和残留应力。在机加工时候局部温度增加会导致材料中产生更多的应力因此可以对产品进行二次去除应力韧化处理。

peek料特种工程塑料

特种工程塑料是指综合性能较高，长期使用温度在150 以上的一类工程塑料，主要包括聚苯硫醚（PPS）、聚酰亚安（PI）、聚醚醚酮peek料、液晶聚合物（LCP）及聚砜（PSF）。聚醚醚酮peek料特种工程塑料具有独特、优异的物理性能，peek料主要应用于电子电气、特种工业等高科技领域。

东莞市川澳工程塑胶原料有限公司--专业生产加工【特种工程塑料】：peek、pes、pei、ppsu、psu、pps、pai、pi、lcp、pa等，厂家直销、质量保证、价格实惠，可按要求配色定做。欢迎来电咨询！