

固化剂地坪厂家 安徽玉平 合肥固化剂地坪

产品名称	固化剂地坪厂家 安徽玉平 合肥固化剂地坪
公司名称	安徽玉平地坪工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市瑶海区京商商贸城K区六街SF栋103~104
联系电话	13965031946 13965031946

产品详情

金刚砂耐磨地坪施工后应怎样做养护

具体的地坪养护操作方法：

磨光机作业结束，若出现抹纹较凌乱，就会影响地坪表面的美观度，这样就需要用薄钢抹子对地坪表面做同向、有序的人工抛光。二、抛光工序完成后的四到五小时后开始对金刚砂耐磨地坪进行养护，最好使用专用地坪养护剂，密封固化剂地坪施工，涂敷到金刚砂地坪表面上。三、金刚砂耐磨地坪施工完工后的一周后，再做切割缝，避免不规则的龟裂现象，切割缝间在6cm到8cm此外就是注意日常保养如果地面假如有油污、灰尘、砂砾之类的及时清除，否则一旦时间长了，渗透固化剂地坪，不仅难清理还会影响到地坪的美观或损伤地坪表面。

金刚砂耐磨地坪的施工方法；

金刚砂耐磨地坪是需要和混凝土同时施工的，施工时在提浆后的混凝土面上根据情况撒播耐磨骨料，再用圆盘抹光机进行抹光与收光工作，使得骨料与混凝土表层致密结合形成良好地面，施工完工后与混凝土融为一体。

所形成的混凝土地面不会出现原来容易出现的问题，比如：用一段时间后出现风化、粉化、氧化、表面粗糙，容易起尘，不耐酸碱，不耐油污等。但是此类问题会由于其自身结构与材料本身特点而不能完全的避免，随着使用时间的延长，这些问题也会发生。

金刚砂固化地坪是如何施工的？

一、混凝土基层浇筑和找平

首先将地基清理干净，不得有松散颗粒和垃圾，并提前洒水使地基湿润，固化剂地坪厂家，并控制好水灰比。浇筑厚度适宜的混凝土基层，要尽可能一次浇筑至所需高度，并使其均匀密实，表面平整。

二、在找平层整平未干时，将骨料均匀地撒布在找平层上;

气候、温度、混凝土等因素变化，会对金刚砂耐磨地坪的质量有很大影响。撒布过早会使耐磨材料沉入混凝土而失去效果，合肥固化剂地坪，撒布太晚混凝土已凝固，失去粘结力，使耐磨材料无法与其结合而造成剥落。在混凝土找平层初凝时，轻步脚印深约2-5mm时，可进行提浆补平。

固化剂地坪厂家-安徽玉平-合肥固化剂地坪由安徽玉平地坪工程有限公司提供。安徽玉平地坪工程有限公司（www.ahypdp.com）实力雄厚，信誉可靠，在安徽合肥的其它等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领安徽玉平和您携手步入辉煌，共创美好未来！同时本公司（www.csghdpcj.com）还是从事合肥彩色固化地坪厂家，安徽彩色固化地坪厂家，彩色固化地坪生产厂家的厂家，欢迎来电咨询。