

濮阳水包水 水包砂 美饰龙环保漆

产品名称	濮阳水包水 水包砂 美饰龙环保漆
公司名称	濮阳市华龙区红星新城涂料厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	濮阳市华龙区大庆路南段特修厂东一千米
联系电话	13253096866

产品详情

施工注意事项

喷完水包水多彩涂料涂层之后，罩光之前，要作好防雨保护，避免大雨冲洗，待水包水多彩涂料干透后要尽快罩光。

施工环境：保证环境温度应大于5℃，相对湿度小于70%，无大风的天气下施工，雨天或者即将下雨的天气也不得施工，施工时多关注天气预报。水包水多彩涂料适用于高层建筑、楼堂馆所、公寓豪宅(豪宅装修效果图)等建筑外墙，是实现花岗岩豪华装修效果，施工又特别简易的高装饰面材料。

水包水的涂料：防渗抗污：水包水多彩涂料，水包水多彩涂料，柔韧性好，弹性抗裂，濮阳水包水，表面柔滑抗渗，完全避免因石材、瓷砖等贴面材料缝隙之间的严重渗漏隐患。与以往岩片真石漆的仿石性能低，耐脏污性差，易龟裂等特点相比较，水包水多彩涂料使得这些问题得到系统性的解决，并且防渗性能本生起到了自洁功能。

高档美观：水包水多彩涂料，可随意调色和彩点搭配等，水包水涂料厂家，最后达到设计师理想设计结果，在保留天然石材逼真纹理的同时，还可随意创作更加精美的效果，水包砂，克服了传统石材花纹的呆板性、偶遇性、局限性。

方便随形：水包水多彩涂料，可在梯形面、园柱弧面、扇形面、各种异形、特殊造型上随意喷绘，如水之无常形。轻松解决传统板材无法任意贴面的施工难题。

基面处理 分格缝预留 找平腻子施工 修补找平腻子施工 底漆施工 中涂主材施工 面涂施工
分格缝描涂

1.基面处理：在基层处理之前，墙体需要一定时间的养护，一般新水泥墙面冬天的养护时间为28天，夏天的养护时间为14天。养护到基层的pH值小于10，含水率小于10%后再进行基面处理。基层处理前应彻底清除疏松、起皮、空鼓、粉化的基层，然后，去除灰尘、油污等污染物。

2.分格缝预留：

定位，弹线：依图纸或甲方要求给分格缝定位，宽度为 2.0cm 的分格缝，要求用墨线弹出宽度为 1.6cm 的定位线。

3. 缝的边角修平。

4.外墙腻子施工：

调配时：须采用电动工具充分搅拌均匀。

施工方法：批刮。第yi遍满批后，用刮尺刮平，稍待干燥后，一般 3 - 4 小时(晴天)，可进行下道工序。

濮阳水包水-水包砂-美饰龙环保漆(推荐商家)由濮阳市华龙区红星新城涂料厂提供。濮阳市华龙区红星新城涂料厂(www.zgmslq.com)为客户提供“真石漆,质感漆,内外墙乳胶漆,水包水,腻子粉,保温砂浆”等业务，公司拥有“美饰龙环保漆”等品牌。专注于室外涂料等行业，在河南濮阳有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：程经理。