

梅州侧拉旋转吊环 平力旋转吊环 旋转吊环

产品名称	梅州侧拉旋转吊环 平力旋转吊环 旋转吊环
公司名称	东莞市平力五金有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市凤岗镇竹塘村孙尔排路6号一栋1楼
联系电话	13537034575

产品详情

不锈钢万向吊环

不锈钢-强度较DIN580标准眼环高约50%,无使用方向限制五角形设计 - 明显区别于DIN580 眼环360° 旋转,可调至拉伸方向吊环及螺栓材料为:1.4462,双重合金(在海水中及高深度氯离子的环境中具有长期稳定性)100%经电磁裂纹检测六角头螺栓使用六角扳手手动拧紧,请勿使用加力棒安装完毕后,星形环必须能360° 自由旋转

掌握旋转吊环的知识 让您更方便使用

掌握旋转吊环的知识,让您更方便使用.焊接环索具的各种规格产品,国内场上常用的焊接环,按生产标准一般分为国标、美标、日标三类;其中美标的是比较常用的,因为其体积小承载重量大而被广泛运用.按种类可分为带卡环和不带卡环,单座和双座;主要应用与风电、机电、机器设备等领域.它的承载系数有4倍、5倍、6倍,甚至8倍,其材质比较常见的有碳钢、合金钢、不锈钢、高强度钢等.表面处理一般分为镀锌(热镀和电镀)、涂漆、镀达克罗.

平力自家工厂生产销售多种规格国产焊接环,分别有1吨、2吨、3吨、5吨、8吨、15吨,并都有限量库存,大量订购时可给予出厂较低价格.这款双座旋转吊环是我公司现在主推的一款产品,因为在面上卖得很好,并且用户们使用起来也是比较好用的,主要的还是能够顺利快速帮用户解决吊装问题.

选用螺栓型旋转吊环时,被吊装物底板材质的选择

很多客户在使用螺栓型旋转吊环时都会遇到的一个问题就是螺纹的拧入深度是不是够,有没有可能在吊装

时把螺栓型旋转吊环从螺栓孔中拔出来.通常客户这种困扰是由于被吊装物底板材质五花八门造成的,如有些底板是脆性比较大的铸铁材质,吊装时的一些震动都有可能导致螺栓型旋转吊环的拔出.还有一些是质地较软的铜或者铝,材料的强度太低也有可能造成事故的发生.

经过我们的仔细计算及查阅相关资料,总结出以下结论:螺纹长度应达到:钢铁 $1 \times M$ (M为螺纹尺寸,如M20),铸铁 $1.25 \times M$,铝材 $2 \times M$,以方便客户.通常市面上销售的吊环螺栓螺纹长度均在 $1.5 \times M$,所以客户在采购螺栓型旋转吊环之前,应考虑被吊装物底板材质,选择合适螺纹长度合适的螺栓型旋转吊环.如果实在还是存在顾虑的话,建议选用加长螺栓,背面用螺母紧固.