

PVC塑料止水带300 × 4mm国标12MPa

产品名称	PVC塑料止水带300 × 4mm国标12MPa
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	29.00/米
规格参数	拉伸强度:12MPa 规格:300 × 4mm 硬度:68绍尔
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

产品详情

PVC塑料止水带300 × 4mm国标12MPa

PVC塑料止水带原理：

PVC塑料止水带由优级聚氯乙烯树脂与各种化工填充剂，经混合、造粒、挤出等工序而制成的止水带产品。它充分利用聚氯乙烯树脂具有的弹性变形特性在建筑构造接缝中起到防漏、防渗作用，且具有耐腐蚀、耐久性好的特点。

规格:280 × 6,300 × 4,300 × 6,300 × 8,300 × 10,350 × 8,350 × 10等。

PVC塑料止水带用途：

PVC塑料止水带主要用于混凝土浇注时设置在施工缝及变形缝内与混凝土构成为一体的基础工程。如隧道、涵洞、引水渡槽、拦水坝、贮液构筑物、地下设施等。塑料止水带它充分利用聚氯乙烯树脂具有的弹性变形特性在建筑构造接缝中起到防漏、防渗作用，且具有耐腐蚀、耐久性好的特点。

PVC塑料止水带施工方法:

PVC塑料止水带施工方法与橡胶止水带的施工方法是相同的。在浇埋时要使其与混凝土界面贴合平整，接头部分粘接紧固，浇埋过程中要以适当的力充分震捣混凝土，使其与混凝土结合良好，以获得理想的止水效果。

PVC塑料止水带施工注意事项：

在定位塑料止水带时，要使其与混凝土界面贴合平整，不能出现止水带翻转、扭曲等现象，否则应及时进行修正。在浇筑固定止水带时，应防止止水带发生偏移，影响止水效果。止水带接头可利用粘接、热焊接等方法，接头牢固。浇注混凝土过程中要注意充分震捣，以达到止水带和混凝土充分结合。

