

止水带/外置式止水带/外贴式橡胶止水带价钱

产品名称	止水带/外置式止水带/外贴式橡胶止水带价钱
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	38.00/米
规格参数	扯断伸长率:300% 拉伸强度:10MPa 产地:衡水
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

产品详情

止水带_外置式止水带_外贴式橡胶止水带价钱

橡胶公司生产橡胶止水带,外贴式止水带,中埋式止水带等产品.橡胶止水带生产商 为您提供橡胶止水带

外贴式止水带别称背贴式止水带或外置式止水带,是这种在地底建筑物混凝土建筑变形缝、变形缝壁板两侧(迎河面)设定的这种止水结构,具备以止水带的原材料延展性和构造方式来融入混凝土伸缩式形变的工作能力。

外贴式止水带归类：

从原材料挑选来区别可分成外贴式止水带、外贴式塑胶止水带

外贴式止水带接头中和埋式遇水膨胀止水带等。从构造方式上可分成Eb型止水带和EP型止水带二种。特别注意的是因为外贴式止水带设定在混凝土的迎河面,在工程施工全过程中因此规定与防水板开展电焊焊接密封性,因此在这样的事下应挑选与防水板材质同样的外贴式止水带(如EVA防水板挑选EVA外贴式止水带),另一个外贴式止水带应用以后,在混凝土壁板两侧开展回填土时要留意对外开放贴式止水带的维护。

外贴式止水带特性：

外贴式止水带价钱—外贴式止水带规格型号、常见规格型号、300*8 350*8 400*8 该止水原材料具备优良的延展性,耐磨性能、耐老化性和抗撕裂特性,融入形变工作能力强、防潮特性好,温度应用范畴为-45 -+60 。当温度超出70 ,及其止水带受明显的化学作用或受原料油等溶剂腐蚀时,均不可应用止水带。

外贴式止水带功效：

1、外贴式止水带是运用橡胶的高弹力，在各种各样载荷下造成延展性形变，进而具有牢固密封性，合理地避免建筑结构的渗水，渗漏并具有避震缓冲作用。

2、在很多工程项目建筑规划设计中，土建工程、土水构造中间常有的伸缩式规定，并存有防潮防冻等难题，因而选用和安装止水带是合理地处理左右诸多难题的方式。本商品适用于混泥土现浇板时建在沉降缝及建筑变形缝内，与钢筋混凝土变成地基工程、地底设备、隧道施工导流洞、吊水渡槽、挡水坝等，建设工程的使用期。

3、在止水带安装时，假如发觉混泥土浇筑全过程中一部分或所有浇埋在混泥土中，混泥土中有很多斜角的碎石子和锋利的建筑钢筋头，因为塑胶和橡胶的撕破抗压强度比拉伸强低3-5倍，止水带如果被戳破或撕破时，不需挺大外力作用裂开就会扩张，因此在止水带定位和混泥土浇筑全过程中，应留意定位方式和浇筑工作压力，以防止水带被戳破。