

## 25平方防雷铜导线批发定制 卡诺电气 东营铜导线

产品名称	25平方防雷铜导线批发定制 卡诺电气 东营铜导线
公司名称	东莞市卡诺电气科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市黄江镇田美社区福利二街10号
联系电话	13113052590

### 产品详情

#### 纯铜避雷带

纯铜避雷带常用于建筑工地防雷接地，例如玻璃幕墙防雷和铝合金门窗防雷都需要用到纯铜避雷带。

卡诺电气纯铜避雷带规格齐全，也可按要求非标订制，纯铜避雷带也可称为接地扁平铜带，防雷铜导线，防雷接地连接铜线，防雷跨接线等多个名称。

铜编织带按材质可分为紫铜和镀锡铜，紫铜表面为橙色，是裸铜本色，具有优良的导电性能，镀锡铜表面为银白色，是在裸铜的基础上镀了一层锡，使铜编织带抗氧化抗腐蚀，卡诺铜导线批发零售，延长其使用寿命。

避雷接地铜导线采用优质软铜编织带作为导体，两端采用冷压方式让镀银线耳和铜编织带连接起来，线耳孔径大小均可按客户要求订制，防雷铜导线的截面积要求不低于16平方，常规规格有16平方，25平方。

#### 门窗防雷铜导线

防雷铜导线也就是高层住宅外墙防雷窗接地的导线，因为所有高层建筑防雷接地已经成为一个不可忽视的重要环节，所以很多人在面对防雷铜导线该选用什么材质的问题上十分的纠结，高层住宅的门窗要求接地，防雷规范要求要求在超过三十米以上，必需每隔一层作接地处理。

门窗防雷铜导线材质可分为紫铜和镀锡铜，紫铜为裸铜表面，镀锡铜则表面镀锡，起到抗氧化作用的。

其次，我们可以将铜编织带的表面套层绝缘套管，这样也可以有利的保护防雷铜导线，更起到了耐氧化的效果哦。

其一、铜的电阻较小，电阻小其次是银，最后是金，但金和银的价值高不适宜实际运用，所以一般选择铜；其二、铜的熔沸点较高而且稳。铜导线是由优质铜丝编织而成，易导电，易折弯，可作电线、电器定性好不易被氧化所以常用铜作导线

防雷铜导线产品性能：导电率高，表面平整，光亮，接触面好，导电性能优越。适用性强，柔软度佳，安装方便，易散热，耐弯曲。

东莞卡诺电气告诉您如何辨别编织防雷铜辫子的截面积，如果是订购编织防雷铜辫子而不知道如何选型的话，25平方防雷铜导线批发定制，则先看看您所订购的产品是用于哪里，一般的防雷铜导线都采用斜纹铜编织线，两端压接OT端子，便于安装螺栓孔，幕墙防雷铜辫子和门窗防雷铜辫子的不同之处就在于对截面积的要求，幕墙防雷要求截面积不小于25平方，而门窗防雷截面积要求没有那么大，铝合接地铜导线生产规范，常规有16平方的就可以的，具体看图纸要求。

当然，东营铜导线，如若是您已经订购了编织防雷铜辫子，只是单纯的想知道其订购的编织防雷铜辫子够不够平方数，那么您只需把一根防雷铜导线剪断，细数股数和根数计算出其截面积即可，例如；25平方防雷铜导线的股数\*根数\*单丝直径为 $48*30*0.15$ ，这个计算出截面积有25.452，所以是足25平方的编织铜带，卡诺电气编织防雷铜辫子都是采用0.15mm单丝直径的无氧铜丝作为导体。

25平方防雷铜导线批发定制-卡诺电气(在线咨询)-东营铜导线由东莞市卡诺电气科技有限公司提供。东莞市卡诺电气科技有限公司（[www.kanuodq.com/](http://www.kanuodq.com/)）位于东莞市黄江镇田美社区福利二街10号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前卡诺电气在电子、电工产品加工中拥有较高的知名度，享有良好的声誉。卡诺电气取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。卡诺电气全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。