

# 重庆档案室密集架密集柜厂家

产品名称	重庆档案室密集架密集柜厂家
公司名称	重庆忠越办公家具有限公司
价格	750.00/立方米
规格参数	品牌:忠越 规格:900*580*2400 产地:重庆
公司地址	重庆市南岸区六公里
联系电话	17823120988

## 产品详情

### 重庆档案室密集架密集柜

手动密集架主要由导轨、底盘、传动机构和架体（包括立柱、上盖、挂板、档梁、侧板、面门、滑轮式书档）等零部件组成。架顶设有防尘装置，根据需要安装照明装置，列与列之间装有20mm厚特种抗老化橡塑磁性密封条，形成两列间的全封闭，门面列和中间移动列分别装有锁具和制动装置，每组密集架闭合后可用总锁锁住，形成一个封闭的整体，各列移开后可单独制动，确保人员安全，底部设有防鼠，防倾倒装置，因而整个架体具有良好的防尘、防鼠、防潮、防盗和保密功能。

传动机构主要由精铸滚轮、传动轴、连接管、调心轴承、精密滚子摩托车链条，机械式自脱超越离合摇手体，多级速比1：6精制链轮等零部件组成。为了驱动轻便、平稳，采用中轴带动两根边轴传动方式，手柄摇动轻便、灵活、耐用、美观、无噪声、手柄摇动时能自动挂档，密集架处于从动或不动状态时，手柄自行停于垂直位置，手柄可折叠。

底盘采用分段焊接后整体组装式，底梁下部装有防倒支架以防架体倾倒。底盘两端封条横梁与纵梁牢固焊接，在直角处上下两平面均焊上三角形加强板。

导轨采用20\*20mm，实心方钢（镀锌防锈工艺）置于3mm厚钢板折弯成形轨座上，（喷塑工艺）塞焊而成，分段连接，埋入式安装，膨胀螺栓紧固于凹槽地面，导轨上沿与装饰地平基本齐平。

立柱两面均布冲裁可上下调节的挂孔，经四次折弯成矩形柱体每拼立柱采用上中下三根连接横梁焊成整体，结构坚固合理、美观大方不变形。

搁板经双面三次折弯翻边成形，厚度25mm，每层标准承重80kg。

挂板（支承板）组装后平整、牢固、无噪声、层间距按需要沿立柱调节孔可自由调节。

侧护板采用正面凹凸形，两旁大圆角的整体设计。

门板采用四次折弯后成形，背面中间点焊加强筋右门上装有密集架专用豪华锁，组装后缝隙均匀，锁定紧密，开启灵活。

顶板通过M6螺栓紧固于立柱上端既能加强架体的整体刚性，又能起到防尘防水的作用，为此应加强顶板的钢性，经双面二次折弯，四角对焊，使其成框架结构。