

柔性填料厂 sr塑性填料厂商GB柔性填料供应商

产品名称	柔性填料厂 sr塑性填料厂商GB柔性填料供应商
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	6.00/千克
规格参数	品牌:剑锋 规格:25千克/箱 产地:衡水
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

产品详情

柔性填料厂 sr塑性填料厂商 GB柔性填料供应商

GB柔性填料还具有优良的耐介质性，即耐水、耐碱盐浸泡，对环境具有很强的适用性，耐冻融循环，并具有一定的耐寒性和耐高温性。GB柔性填料可根据需要加工成各种形状及断面尺寸的型材，便于施工。

序号	项 目	单 位	指 标
1	浸泡质量损失率	水 饱和Ca(OH) ₂ 溶液	2
2	常温 × 3600h 拉伸粘结性能 常温，干燥	10 NaCl溶液 断裂伸长率 粘结性能	300 - 125
	常温，浸泡	低温，干燥	不破坏 50
	300次冻融循环	3	流动止水长度
4	流淌值（下垂度）		
5	施工度（针入度）		0.1mm
6	密度	g/cm ³	1.15

在大坝伸缩缝处理中，嵌缝密封材料标准先对两种不同类型的密封材料进行了区分，并提出了不同的技术指标要求。将嵌填在接缝中并保持嵌填位置发挥止水作用的称为嵌缝止水条；将在水压力作用下，由嵌填位置流入接缝发挥止水作用的称为SR柔性填料。面板坝表层止水采用的是后一种密封材料（SR柔性填料）。嵌缝密封材料标准给出了两种密封材料的技术指标（见下表格）。对于面板坝的SR柔性填料，以往国内比较看重拉伸强度、延伸率等指标。经过工程应用研究表明，耐水、耐碱盐、耐冻融循环、耐高低温性能、与混凝土粘结的可靠性、抗渗抗击穿性能、流动止水性能、施工嵌填性能是重要的技术指标。在满足这些指标时，拉伸强度和延伸率的要求可以放宽。

嵌缝密封材料的技术指标 (DL/T 949-2005)