

金光大噪音轴流风机，轴流风机厂家直销

产品名称	金光大噪音轴流风机，轴流风机厂家直销
公司名称	德州凯亿空调设备有限公司
价格	789.00/个
规格参数	品牌:山东金光
公司地址	山东省德州市武城县鲁权屯镇山东金光玻璃钢集团18号车间（注册地址）
联系电话	15315884490

产品详情

防爆轴流风机所使用的环境的温度最高不能够超过五十五摄氏度，最低不能低于零下二十五摄氏度。就目前来看防爆轴流风机的适用范围还是很大的，制药、石油、化工等地方都有着它的身影。既然是防腐类的风机，它的制作材料也都有着很强的防腐性能，这一点是众所周知的。它的安装是非常重要的一步，那么防腐轴流风机安装前要检查什么？

应细心审查防腐风机正在运载进程中有无变形或者保护、紧固件能否松动或者零落、叶轮能否有擦碰景象，并对于防腐风机各全体整机停止审查。假如发觉异样景象，应等修补后再装置运用。

风机开门前应审查包装能否完好无害，参数能否相符请求，各携带备件能否完划一全等。防腐轴流风机安装前要检查什么？

用五百伏特兆欧表丈量防腐轴流风机壳子与发电机绕组间的绝缘电阻，其值应大于零点五兆欧，要不应答发电机绕组停止烘干解决，但烘干时量度没有答应超越一百二十摄氏度。

上面的三点就是在安装防腐轴流风机之前需要检查的几项工作，除了上面的三点，还要仔细的检查好防腐风机的安装时需要的工具以及材料是否准备齐全，还有安装的环境是否合适等。

防爆轴流风机在使用时会出现振动剧烈的现象，出现这种现象的原因是什么呢，下面小编就为大家讲解一下：

1>防爆轴流风机风机轴与电机轴不平行、皮带轮错位

2>机壳或进风口与叶轮摩擦

3>基础的铆钉松动或叶轮变形

4>叶轮铆钉松动或叶轮变形

5>叶轮轴盘孔与轴配合松动

6>叶片有积灰、污垢、磨蚀或轴弯曲使转子失衡

7>风机进、出口管道安装不良、产生共振

8>机壳与支架、轴承座与支架、轴承座与轴承盖等联接螺栓松动