

凌龙科技有限公司 摄像头防水检测仪 内蒙古检测仪

产品名称	凌龙科技有限公司 摄像头防水检测仪 内蒙古检测仪
公司名称	深圳市凌龙科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区松岗街道潭头社区芙蓉路9号A栋1401
联系电话	13392170836

产品详情

LL-17气密性检测仪说明书

本说明书内容，包括所有文字、图片、图表、图标、标志、标识、产品型号、版面设计及其它内容等，均受《中华人民共和国著作权法》、《中华人民共和国商标法》、《中华人民共和国专利法》及与之适用的国际公约中有关著作权、商标法、专利权和其它财产所有权法律的保护为深圳市凌龙科技有限公司所有。

由于本说明中所述设备有多种使用测试方法，用户和设备使用责任人必须保证每种测试使用方法的相容性。对于使用或错误使用该设备造成的任何直接或间接损失，深圳市凌龙科技有限公司将不负法律责任。

由于实际使用中存在很多不确定的因素，因此深圳市凌龙科技有限公司不担当直接使用本手册中数据的责任。

本说明书仅提供商业阅读，在未得到深圳市凌龙科技有限公司书面受权许可的情况下，任何组织及个人无论出于何种目的和原因，不得以任何形式传播和复制本手册中的任何内容。违者深圳市凌龙科技有限公司将依法追究其相关责任。

本说明书中所有内容以核对，与所述硬件设备相符，内蒙古检测仪，但难免有误差，并不能保证完全与硬件设备一致。同时深圳市凌龙科技有限公司会对本说明书中的内容进行检查，修改和维护，恕不另行通知。

深圳市凌龙科技有限公司版权所有

I 重要提示

危险：表示存在一定风险，耳机防水检测仪，可能导致人身伤亡。

警告：表示存在一定风险，密封性检测仪，可能导致设备损坏。

提示：提供帮助信息。

医疗器械密封性测试

密封性测试仪采用国外最新微电脑芯片、高精度传感器及零泄漏电磁阀，以保证检测结果准确性以及仪器经久耐用。微电脑自动控制检测过程和采集数据，采用最新算法和专门的软件对数据进行分析处理，最大程度地补偿了检测过程中的温度、环境的影响，克服了外界干扰，实现了直接压力差测漏，检测结果直观。

密封性测试仪的使用方法：

- 1.先接气源（0.4-1.2Mpa）的压缩空气；
- 2.接上电源线220v/50hz的电源，打开电源开关；
- 3.把要检测的产品放入定制好的工装夹具中；
- 4.调整检测压力的上下限，设定好检测时间；
- 5.按下“启动”按钮开始检测，摄像头防水检测仪，直到检测完；
- 6.如需在测试过程当中暂停只需按“复位按钮-NG”；
- 7.开机前请调试仪器内设参数，仪器使用完毕后拔下电源线以及气源接管关闭电源；

凌龙科技举行“羽毛球”团体比赛活动

凌龙科技为推进公司文化建设，丰富员工业余生活，也让凌龙的新员工更好的融入凌龙科技这个大家庭，展现凌龙科技员工积极向上的良好精神风貌，增进员工团队协作精神，激发大家更旺盛的工作激情，共促凌龙科技美好未来。2019年4月27日上午，凌龙在松岗体育中心组织开展“羽毛球比赛”活动，凌龙科技的家人共同参与了此次活动。

凌龙科技有限公司(图)-摄像头防水检测仪-内蒙古检测仪由深圳市凌龙科技有限公司提供。深圳市凌龙科技有限公司（www.shzhll.com）在电子、电工产品制造设备这一领域倾注了无限的热忱和热情，深圳凌龙科技一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：王女士。