

3A分子筛、3A分子筛厂家、廊坊钲源新材料技术有限公司

产品名称	3A分子筛、3A分子筛厂家、廊坊钲源新材料技术有限公司
公司名称	廊坊四以新材料科技有限公司
价格	12.00/公斤
规格参数	产地:河北 规格:3-5MM 包装:25/kg
公司地址	河北省廊坊市大城县权村镇东汪村（注册地址）
联系电话	15076680025

产品详情

廊坊钲源新材料技术有限公司

3A分子筛

化学式： $2/3K_2O \cdot 1/3Na_2O \cdot Al_2O_3 \cdot 2SiO_2 \cdot .9/2H_2O$ 硅铝比： SiO_2/Al_2O_3 2 有效孔径：约3A

3A分子筛主要用于吸附水，不吸附直径大于3A的任何分子，根据工业上的应用特点，我们生产的分子筛具有更快的吸附速度、更多的再生次数、更高的抗碎强度及抗污染能力，提高了分子筛的利用效率并延长了分子筛的使用寿命，是石油、化工行业中气液相深度干燥、精炼、聚合所必需的首选干燥剂。

应用：主要用于石油裂解气、烯炔、炼厂气、油田气的干燥，是化工、医药、中空玻璃等工业干燥剂。

技术指标：

指标	单位	球状		条状		
		直径	mm	2-3	3-5	1/16
静态水吸附	%wt		20	20	20	70
堆积密度	g/ml		0.65	0.65	0.65	
抗压强度	N		50	85	40	
磨耗率	%wt		0.20	0.20	0.20	
烧失重		1.5	1.5	1.5		

再生：1、脱除水份：视再生气的压力、温度、含水量而定。一般情况下，200~350 干燥气体在0.3~0.5kg/cm²压力下，通过分子筛床层3~4小时，使出口温度到110~180 ，冷却。

2、脱有机物：用水蒸汽代替有机物，然后脱除水份。

储存：室温，相对湿度不大于90%；不宜直接暴露于空气中；避免水、酸、碱。

包装25KG/件。具体可依客户要求。

注意：避免分子筛直接暴露于空气当中。

公司地址：河北廊坊大城工业园 www.lffzs.com