

# 电液动耐磨闸板阀，耐磨插板阀

产品名称	电液动耐磨闸板阀，耐磨插板阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	2000.00/台
规格参数	型号:PZ273X/H/Y-1 连接形式:对夹式、法兰 别名:刀型闸阀
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

## 产品详情

电液动耐磨闸板阀，耐磨插板阀产品特点

1、超短结构长度，节省材料，可使管路系统整体重量大大减轻。2、占用有效空间小，能有效支持管道的强度，可减少管道振动的可能性。3、闸板选用奥氏体不锈钢，耐腐蚀性能大大提高，可有效的防止由于闸板腐蚀引起的密封泻漏。4、上密封填料采用柔性 PTFE，密封可靠、操作轻便灵活。5、闸板具有闸刀的功能，能有效的闸断介质中各类杂物。电液动耐磨闸板阀，耐磨插板阀应用范围：

采矿、钢铁工业——用于煤浆、滤渣浆等。净化装置——用于废水、泥浆、污物及带有悬浮物的澄清水。造纸工业——用于任何浓度纸浆、料水。制糖工业——用于甜菜洗涤、糖浆、榨汁、果汁等。

食品工业——用于洗涤和冲洗设备，粮食输送设备，麦芽浆等。电站除灰——用于灰渣浆。标准规范：设计制造标准：结构长度标准：GB/T 12221-2005连接法兰标准：GB/T 9113压力温度等级：GB/T 12224-2005试验检验标准：GB/T 13927-2008

电液动耐磨闸板阀，耐磨插板阀主要性能规范

公称压力(MPa) 壳体试验(MPa) 密封试验(MPa) 工作温度 适用介质 1.0 1.6 1.5 2.4 1.1  
1.8 100 100 纸浆、污水、煤浆、灰、渣水混和物

主要零部件材质

体、盖 闸阀 阀杆 密封面 不锈钢、碳钢、灰铸铁 碳钢、不锈钢 不锈钢 橡胶、四氟、不锈钢、硬质合金

电液动耐磨闸板阀，耐磨插板阀主要外形及连接尺寸(mm) MPa DN L D D1 D2 H N-M D0  
1.0 50 43 160 125 100 330 4-M16 180 65 46 180 145 120 360 4-M16 180

80 46 195 160 135 390 4-M16 220 100 52 215 180 155 440 8-M16 220  
125 56 245 210 185 510 8-M16 230 150 56 280 240 210 600 8-M20 280  
200 60 335 295 265 700 8-M20 360 250 68 390 350 320 840 12-M20 360