

# 万兴建材 水性外墙涂料价格 水性外墙涂料

产品名称	万兴建材 水性外墙涂料价格 水性外墙涂料
公司名称	青岛万兴建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	青岛即墨南泉兴泉一路18号
联系电话	15553215509

## 产品详情

施工方面的原因：

一般施工尤其是采用后期切缝处理的施工，切缝后，用腻子进行腻抹，腻子比较厚，如果赶工期，往往等不到切缝处的腻子完全干透就饰涂其他涂料，这样也会造成切缝处颜色不均匀的状况。

14、为什么有些深色涂料用清漆罩面后颜色会加深？

很多深色涂料由于乳液含量少，涂料体系的遮盖往往靠涂膜中的空气泡对光的折射差产生，由于这种不完全的表面结构，颜料粒子往往跟空气之间互相产生折射，显得颜色比较浅，这样的漆膜罩面后，表面的罩面树脂会渗透到漆膜的表层，形成连续的保护膜，空气和颜料之间的为主的折射变成了以颜料和树脂之间折射为主的展色，自然颜色就会变得更加鲜艳，也就是颜色被加深的原因了。

15、深色涂料为什么会出现“接茬”现象？

涂料厂在调配深色涂料时，一般为了控制配方成本，大幅度降低钛的用量，尤其是采用有机色浆（着色力高、遮盖力差）调色的涂料，往往遮盖力不够，所以当用辊涂方式施工时，厚薄不同会出现“接茬”现象。

出现接茬现象的原因还有：

EPS/XPS节能复合装饰一体板|岩棉复合外墙装饰一体板水性外墙涂料

注意事项七

水包水多彩涂料必须要罩光，不罩光的多彩漆膜不致密，抗老化、耐候、抗粉化、保色的效果会大打折扣。罩光时为了掩盖施工中的厚薄不匀，建议采用哑光罩面清漆。另外建筑的欧式构件为了避免滚涂罩面带来发花现象，建议采用喷涂的方式来完成。

## 注意事项八

对于飞檐阴阳角的施工要注意，阳角要将其覆盖于整个的喷涂扇面内，不要怕费料，这样才能喷均匀，水性外墙涂料销售，对于阴角就当着平面处理即可，不要人为的觉得位置难以喷到，先扫一枪然后再整面喷，这样很容易喷厚，简而言之，水性外墙涂料出售，水包水多彩涂料对于阴阳角的处理就是不要怕费料，走枪时上下左右的行程走大点即可。

## 十多彩涂料施工中常见问题解决方法

### 泛白

主材施工后充分干燥再上面涂。面涂要质量好的，并且别省料。这些都可以对此问题有改善，水性外墙涂料价格，但归根结底是材料的问题，从主材上下功夫，就能解决此问题。

### 龟裂

水性多彩涂料虽然这种涂料具有抗龟裂的特性，但是它并不是单独使用就能实现装饰效果的，需要对墙面采用一系列合理的施工工艺，如选择抗裂性优异的找平砂浆、耐碱型增强材料、抗碱底漆、耐候性中间漆等。

## 底漆的种类有哪几种

- 1、高粘度底漆：是指有较高粘度的底漆，底漆的浓度可用粘度杯和秒表量得，秒数越高浓度也就越高的。
- 2、一般粘度底漆：指的是粘度在15 —25 之间的底漆，这种底漆是最为广泛运用的，它是由高粘度底漆经过调配而成的。
- 3、粘度较稀底漆：这个也叫胶封底漆，就是我们平时说的Wash Coat，水性外墙涂料，其浓度是比较稀的，固成份在4%—14%之间，按一定比例把底漆稀释而成的。
- 4、遮盖性底漆：也就是封边漆，它可以全部封盖住或者半封盖住木材的颜色及木纹。

## 面漆

面漆一般都是澄清、透明而且有一定亮度的液体。面漆和底漆的区别在于具有亮度，不宜一种耐黄变面漆。在使用面漆的时候最后1—2遍罩面涂料，也就是木制品与外界接触的最外层漆膜所使用的面漆，它可以决定整个制品外观（光泽、色泽、视感、手感等）的材料，面漆还具有一系列完善的装饰保护性能，如清漆透明度、爽滑手感，坚硬耐磨、耐水、耐热、耐化学药品、便于施工等特点。

万兴建材(图)-水性外墙涂料价格-水性外墙涂料由青岛万兴建材有限公司提供。青岛万兴建材有限公司（[www.wanxinggroup.com.cn](http://www.wanxinggroup.com.cn)）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支敬业的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。万兴建材——您可信赖的朋友，公司地址：青岛即墨南泉兴泉一路18号，联系人：王经理。

