蜂窝围板批发 蜂窝围板 普金斯塑胶科技公司

| 产品名称 | 蜂窝围板批发 蜂窝围板 普金斯塑胶科技公司 |
|------|------------------------|
| 公司名称 | 江苏赛默物流科技有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 无锡市锡山区鹅湖镇青虹路18号(中德包装内) |
| 联系电话 | 15806178308 |

产品详情

?防静电中空板箱的使用注意事项

防静电中空板箱是一种新型包装材料,采用PP料加防静电料生产,具有无味、防潮湿、耐腐蚀、重量轻、外观华丽、颜色丰富、纯正、并具有抗折、抗老化、拉伸、压缩、撕裂强度高等特点。

防静电中空板箱广泛使用于机械、五金、电子、广告、装潢等行业的产品销售、运输、周转过程中。经苏州广优包装材料有限公司多年的努力研究开发,在保持产品外观的基础上,大量节约生产厂家成本,而且非常环保.目前,该产品已被国内外众多大型企业所应用并取得多项实用新型技术,蜂窝围板,外观专利,国内各种质量标准认证以及欧洲RoHS质量环保认证。

防静电中空板箱与普通产品不同,它的防静电效果是否失效肉眼是很难察觉的,很多的公司认为防静电 产品不变形、不断裂就可以继续使用下去,其实这是错误的。

正确使用防静电产品是非常有必要的,一定要制定防静电产品的使用规范以及定期的检查制度,并且还需要严格的监督执行,千万不能把防静电产品当成普通产品来使用,这样会失去防静电产品的原本的使用功效,不仅起不到任何的静电防护作用,同时可能误导管理者对质量的管控出现失误判断,甚至会造成无法挽回的损失。

蜂窝围板蜂窝围板蜂窝围板蜂窝围板

包装围板箱作为新型物流包装容器,其产生具有开拓式的价值和意义。围板箱由托盘、箱体、箱盖、围板组成,围板由铰链将四个面木板连接组成。箱体为套装式并由一段以上实木或胶合板围板组成,可循环使用,经济又环保。

围板箱是一款可反复循环使用的新型包装,适用于紧固件、金属球冲压件等不规则产品的包装,是出口

到欧洲的产品包装的不二选择。围板箱的长、宽根据托盘的尺寸确定,使用层数可根据承载物的高度来决定,最da限du地提高箱体空间的利用率。

围板箱特点:

- 1)、规格多,蜂窝围板厂家,日系和欧系的规格基本都有;
- 2)、托盘及围板的性能多样化,既能满足轻比重轻的产品,也能满足重型产品的包装;
- 3)、货架载1T的川字脚注塑托盘,弥补了传统围板箱不能上框架式货架的缺陷;
- 4)、独创超轻且高强度的发泡夹心围板,提高装载性能同时节省物流成本;
- 5)、自动化生产,产出效率高,每天200-300套,订货周期短;
- 6)、技术成熟,价格低廉,蜂窝围板规格,性价比高;
- 7)、使用简单便捷,市场应运范围广;
- 8)、表面平整易于清洁,维护;
- 9)、折叠比、回收比高,节省空箱返程运费;
- 10)、产品灵活多变,可配合伸缩打包带及其他包装附件;
- 11)、可用于室外长期使用,有效抗紫外线。耐低温至-25,受环境影响低,使用范围更广泛;
- 12)、环保塑料材料,可回收二次使用。

围板箱的测试方法

因为塑料围板箱是一种新型包装,目前塑料围板箱还没有统一的测试方法标准。

根据塑料围板箱的结构组成,塑料围板的测试方法可分为三类

一类是托盘及托盘盖的测试方法,另外一类是塑料围板的测试,再者就是塑料围板箱的整体性能测试。

托盘及托盘盖的测试方法参照塑料托盘的测试标准。

塑料围板的测试方法可参照瓦楞纸板的边压测试,蜂窝围板批发,平压测试以及耐薄度测试标准

塑料围板的整体性能测试,主要测试方法为:

- 1,参照国标GB/T 4857.4-2008《包装运输包装件基本试验第4部分:采用压力试验机进行的抗压和堆码试验方法》进行整体箱压测试,
- 2,参照国标GB/T 15234-94《塑料平托盘》对托盘进行均载强度测试。

蜂窝围板蜂窝围板蜂窝围板蜂窝围板

蜂窝围板批发-蜂窝围板-普金斯塑胶科技公司由江苏赛默物流科技有限公司提供。江苏赛默物流科技有限公司(www.wuxipjs.com)坚持"以人为本"的企业理念,拥有一支敬业的员工队伍,力求提供好的产品和服务回馈社会,并欢迎广大新老客户光临惠顾,真诚合作、共创美好未来。江苏赛默——您可信赖的朋友,公司地址:无锡市锡山区鹅湖镇青虹路18号(中德包装内),联系人:唐经理。