

芜湖双层铝合金卷帘门价格行情

产品名称	芜湖双层铝合金卷帘门价格行情
公司名称	南京赛安达门业制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市雨花区大定坊大周路68号
联系电话	13776530126

产品详情

卷帘门的选购方法

- 1.在双层铝合金卷帘门选材方面应该多考虑轻便，坚固耐用的材质，这样即使在特殊情况下也能起到较高的安全问题。
- 2.卷帘门电机的选购也是比较重要的一个环节，切记不要感觉提升力够用就行，因为卷帘门电机的承载力会随着时间的推移，会慢慢的降低实际的提升功效，所以选材方面尽量要超过门帘的实际提升力。
- 3.观察电动卷帘门的结构是否精密，双层铝合金卷帘门，润滑程度好坏，好的电动卷帘门散热比较，采用全齿轮转动，无链条、无皮带，进而增强了卷帘门机芯整体寿命。
- 4.双层铝合金卷帘门品牌也是一个不可或缺的因素。很多小加工场为了降低制作成本，一味的降低配件材质，在安装的同时质量上根本没办法得到相应的保障，还有维修也是如此，所以顾客在选购卷帘门时应适当考虑企业的品牌。

电动卷帘门安装注意事项：

- 1、复核洞口与产品尺寸是否相符，防火卷帘门的洞口尺寸，可根据3M。
- 2、确定双层铝合金卷帘门安装水平线及垂直线，按设定尺寸依次安装。槽口尺寸应准确，上下保持一致，对应槽口应在同一平面内，然后用连接件与洞口内的预埋件焊牢。

- 3、卷门机必须按说明书要求安装。
- 4、双层铝合金卷帘门卷轴、文架板必须牢固地装在混凝土结构上或预埋件上。
- 5、宽大门体需在中间位置加装中柱，两边有滑道.中柱安装必须与地面垂直，安装牢固，拆装的时候也非常方便。

防火卷帘门的安装要求和使用说明

- 1、安装卷帘门的洞口上部不得设有通风管、水管等；
- 2、电源线路(三相五线和消防中控信号线)由用户铺设到卷门机旁的电气控制箱边；
- 3、卷帘门安装好后，安装吊顶，吊顶边缘应离帘板50MM，以免磨擦；
- 4、双层铝合金卷帘门调试及使用时，严禁底部 站人。电器设施不得擅自拆搬；
- 5、根据消防管理规定，防火卷帘门为消防专用设施，不得改作他用，卷帘正下方不得堆放任何物品；
- 6、双层铝合金卷帘门安装调试后，每季度启动一次，以检查电器、机械性能，检查时注意操作安全。

芜湖双层铝合金卷帘门价格行情由南京赛安达门业制造有限公司提供。南京赛安达门业制造有限公司（www.juanlianmen88.com）是江苏南京,工业制品的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在赛安达领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创赛安达更加美好的未来。