

# SICK 位移测量传感器 OD Value 迪必达自动化

产品名称	SICK 位移测量传感器 OD Value 迪必达自动化
公司名称	南平市建阳区迪必达自动化科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	南平市建阳区区黄花山路45号大潭映像1幢3单元901室
联系电话	0599-8302509 13959199347

## 产品详情

供电电压 Uv	DC 12 V ... 24 V
功耗	2.88 W 1)
预热时间	30 min
外壳材料	PBT
挡风玻璃的材质	PMMA
连接类型	插头, M12, 8 针, 旋转式插头单元
显示器	柱状距离显示, 多达 8 个状态 LED
重量	70 g
外壳防护等级	IP67
防护等级	III
测量范围	100 mm ... 400 mm 1)
测量物体	自然物体
重复精度	75 m 1) 2) 3)
线性度	± 750 m 2) 4) 5)
响应时间	1 ms
测量频率	1.33 kHz 1)
输出时间	0.75 ms
光源	红色激光
激光等级	2 (IEC 60825-1:2014, EN 60825-1:2014) 6)
典型光点尺寸 (距离)	1.8 mm x 3.5 mm (250 mm)
其它功能	平均值设置 1 ... 64x, 自动灵敏度调节, 自学习模拟输出, 可逆的模拟特性, 自学习输出信号开关装置, 可逆的开关特性, 多功能输入: 激光关闭/外部示教/触发器, 切换模式: 距离对象 (DtO), 切换模式: 窗口 (Wnd)
数字输出数量2 1)类型PNP最大输出电流	
IA 100 mA	
模拟输出端数量1类型电流输出电流4 mA ...	
20 mA, 300 分辨率16 bit	

