

PVC稀土复合稳定剂wX-4（环保型）

产品名称	PVC稀土复合稳定剂wX-4（环保型）
公司名称	石家庄鲁淇科技有限公司
价格	10900.00/吨
规格参数	型号:PVC稀土复合稳定剂wX-4（环保型） 含量:99.8%（%） 产品等级:优级品
公司地址	石家庄桥西区裕华西路103号
联系电话	86 0311 85236257 15131669777

产品详情

型号	PVC稀土复合稳定剂wX- 含量	99.8%（%）	
	4（环保型）		
产品等级	优级品	产地/厂商	石家庄
执行质量标准	国标	包装规格	25公斤/袋

pvc稀土复合稳定剂wx-4（环保型）

木塑专用

wx-4用于木塑板材,压条等的挤出，具有在填料份数高的情况下提供快速稳定的生产速度、稳定的尺寸，赋予制品优良的耐候性能和制品强度。

性状（执行q / tssz 008-2005标准）：

- 1.外观：白色或略带微黄色粉状
- 2.物性：不溶于水，溶于苯、丙酮、热稀硝酸
- 3.金属氧化物含量（%）：48
- 4.加热减量：（%）< 2.0
- 5.初熔点：（ ）> 75
- 6.热分解温度（ ）> 510

应用配方参考剂量（以百份pvc树脂计）：

pvcsg7-8100cpe135a5 - 8acr4011 - 2 稀土复合稳定剂wx - 44

发泡剂4.5caco3 (表面处理) 50 - 70 色料适量

注:稀土复合稳定剂wx - 4应用参考剂量也可据全部塑化的物料百份比计: 2 - 3%

使用方法: 将wx - 4与树脂、填料等一起加入高速分散机中,
温度115 -120 。分散15-20分钟, 转入低速分散机中, 40 以下出料。

包装: 重量25公斤, 外用编织袋,