

电影院隔声门 隔音门 浙江声之盾招商加盟

产品名称	电影院隔声门 隔音门 浙江声之盾招商加盟
公司名称	浙江声之盾科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省衢州市东港一路23号3幢1号
联系电话	18892680082

产品详情

浙江声之盾科技有限公司是一家专业生产隔音板材，模块化隔音板，隔音门，集成模块化拼装式隔音房，屏蔽门，屏蔽机柜的生产型企业

人们对生活品质，健康的要求越来越高，高性能隔音门，居住环境的适宜温度、安防措施、安静程度都成为必不可少的需求。国家为管控噪声污染，已先后颁布了《环境噪声污染防治条例》，《社会生活环境噪声排放标准》等法规。中国《绿色建筑评价标准》第4.5.3款要求对建筑围护结构采取有效的隔声、减噪措施，外窗和户门的空气声计权隔声量不得小于30dB。中国《民用建筑隔声设计规范》对住宅，学校，医院，旅馆，办公室，商业等不同建筑物都提出了明确的隔声标准。上海市政府2013年3月1日起已实施《上海市社会生活噪声污染防治办法》，明确了公园等公共场所噪声、住宅小区装修噪声等噪声污染认定标准问题，针对噪声矛盾突出的公园等公共场所，规定了多层次防治措施。

浙江声之盾科技有限公司是一家专业生产隔音板材，模块化隔音板，隔音门，隔音门，集成模块化拼装式隔音房，屏蔽门，发电房隔音门，屏蔽机柜的生产型企业。

安装隔音房如何操作

隔音房内表面应当有较好的吸声性能。罩内通常用50mm厚的多孔吸声材料进行处理，吸声系数一般不应低于0.5。隔音房基本构件的组成图10-8所示，它是在3mm厚的钢板上，牢固涂贴一层厚7mm的沥青石棉绒作阻尼层，内衬50mm厚的超细玻璃棉(容重25kg/m³)作吸声层，玻璃棉护面层由一层玻璃布和一层穿孔率为25%的穿孔钢板构成。这种构件的平均透射损失在34~45dB之间。

浙江声之盾科技有限公司是一家专业生产隔音板材，电影院隔声门，模块化隔音板，隔音门，集成模块化拼装式隔音房，屏蔽门，屏蔽机柜的生产型企业。

隔音材料和吸音材料有什么区别呢？

在工程上，吸音处理和隔音处理所解决的目标和侧重点不同，吸音处理所解决的目标是减弱声音在室内的反复反射，也即减弱室内的混响声，缩短混响声的延续时间即混响时间；在连续噪声的情况下，这种减弱表现为室内噪声级的降低，此点是对声源与吸音材料同处一个建筑空间而言。而对相邻房间传过来的声音，吸音材料也起吸收作用，从而相当于提高围护结构的隔音量。

电影院隔声门-隔音门-浙江声之盾招商加盟由浙江声之盾科技有限公司提供。浙江声之盾科技有限公司（www.zjszdkj.com）是从事“生产隔音板材,模块化隔音板,隔音门集成模块化拼装式隔音房”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：周老板。