

乌兰察布筑工932-22型两头忙挖掘装载机生产厂家

产品名称	乌兰察布筑工932-22型两头忙挖掘装载机生产厂家
公司名称	山东鲁特机械股份有限公司
价格	83000.00/台
规格参数	品牌:筑工 型号:ZG932-22 产地:山东烟台莱州
公司地址	沙河镇八里庄村
联系电话	15587379765

产品详情

山东筑工932-22两头忙挖掘装载机，双向操控，整机质量4.6吨，配备新柴国三65千瓦发动机，265变矩器，配高压P泵，轮变桥，20.5-16工程轮胎，加大散热器，高压双联泵，加大回油过滤器，配断气刹，加装液压锁。铲车部分卸载距离0.9米，卸载高度3.2米，挖机部分挖掘高度3.88米，挖掘深度2米(可定制)，臂长3.8米，270°旋转挖掘。广泛用于开挖沟渠、装卸土方，物料搬运、或者进行基础回填等，尤其适应于在狭小场地作业，还可以选配液压锤、液压夯等多种附件，可以满足多种施工要求，具有适应范围广、效率高、经济性好的特点。一台两头忙多功能铲车，可以应对多种工况，作业效率高，承担了大量的作业量，它是高速公路、桥梁、自来水、燃气管道、电力建设、输油管线的维护和各种市政抢修工程的理想设备。两头忙就是挖掘装载机，机器一端为装载机，一端为挖掘机，是一种小型多用途、率工程机械。乌兰察布筑工932-22型两头忙挖掘装载机生产厂家

常用的单斗装载机，按发动机功率，传动方式，行走系结构，装载方式的不同进行分类。

1、发动机功率：功率小于74kw为小型装载机；功率在74-147kw为中型装载机；

功率在147-515kw为大型装载机；功率大于515kw为特大型装载机。2、传动方式：液力—机械传动

，冲击振动小，传动件寿命长，操作方便，车速与外载间可自动调理，一般在中大型装载机多选用；

液力传动：可无级调速、操作简便，但启动性较差，一般仅在小型装载机上选用；

电力传动：无级调速、作业牢靠、修理简略、费用较高，一般在大型装载机上选用。3、行走结构：

轮胎式装载机：质量轻、速度快、机动灵活、效率高、不易损坏路面、接地比压大、经过性差、但被广泛应用；履带式装载机：接地比压小，经过性好、重心低、稳定性好、附着力强、牵引力大、比切入

力大、速度低、灵活性相对差、本钱高、行走时易损坏路面。4、装卸方式：

前卸式装载机：结构简略、作业牢靠、视界好，适合于各种作业场所，应用较广；反转式装载机：作业设备安装在可反转360°的转台上，旁边面卸载不需要调头、作业效率高、但结构杂乱、质量大、本钱高、旁边面稳性较差，适用于较狭小的场所；

后卸式装载机：前端装、后端卸、作业效率高、作业的安全性欠好。1、概念不同

装载机是一种广泛用于公路、铁路、修建、水电、港口、矿山等建设工程的土石方施工机械。

铲运机是一种利用铲斗铲削土壤，并将碎土装入铲斗进行运送的铲土运送机械。2、作用不同 装载机主

要用于铲装土壤、砂石、石灰、煤炭等散状物料，也可对矿石、硬土等作轻度铲挖作业。换装不同的辅助作业设备还可进行推土、起重和其他物料如木材的装卸作业。铲运机能够完成铲土、装土、运土、卸土和分层填土、部分碾实的综合作业。适用于铁路，道路、水利、电力等工程平坦场所作业。

3、作业方式不同 铲运机整机离地距离较小，铲斗中部是靠一翻斗油缸的伸缩，实现铲斗的动作。一般用在阻力不大，相对平坦的地方。而装载机前面有一长动臂，动臂上左右有动臂油缸，铲斗装有翻斗油缸，能够把物料直接倒在货车车厢里。装载机的铲掘和装卸物料作业是经过其作业设备的运动来实现的。装载机作业设备由铲斗、动臂、连杆、摇臂和转斗油缸、动臂油缸等组成。整个作业设备铰接在车架上。铲斗经过连杆和摇臂与转斗油缸铰接，用以装卸物料。动臂与车架、动臂油缸铰接，用以升降铲斗。铲斗的翻转和动臂的升降选用液压操作。