Glysantin G48-24

产品名称	Glysantin G48-24
公司名称	北京金龙都商贸有限责任公司
价格	750.00/桶
规格参数	
公司地址	北京市朝阳区小红门乡小红门村69号28楼906室
联系电话	010-52236669 13311393714

产品详情

Glysantin G48 是一种乙二醇基发动机冷却液浓缩液，在使用前必须用水稀释。

Glysantin G48 含有基于有机酸盐和硅酸盐的腐蚀抑制剂包（混合型冷却液）。

Glysantin G48 不含亚硝酸盐、铵盐和磷酸盐。

特性：

Glysantin G48 是为保护发动机不受腐蚀、过热和霜冻的破坏而开发的。它能够给予发动机零部件，如散热器、汽缸缸体/汽缸盖、水泵和换热器等高度的防腐保护，以及避免沉淀发生。

Glysantin G48 符合以下冷却液标准的相关要求：

AS 2108-2004, ASTM D 3306, ASTM D 4985, SAE J1034, AFNOR NFR 15-601, .NORM V 5123, CUNA NC 956-16, JIS K 2234:2006,SANS 1251:2005, SH 0521-1999 and BS 6580:2010.

溶混性：

由于Glysantin G48的独特性能只有在单独使用时才能实现，因此我们不建议将Glysantin G48 与Glysantin 系列其它冷却液或其它品牌的冷却液混合使用。

存储稳定性：

Glysantin G 48 如存储在原始密封容器内，且环境温度不高于 30°C，其保质期可达至少三年。不能使用镀锌容器存储Glysantin G 48，否则会引起腐蚀。

颜色：

Glysantin G48 通常会提供蓝绿色产品供客户选择。特定情况下可能会有不同的颜色。