

智能温室制造 智能温室 众智佳华有限公司

产品名称	智能温室制造 智能温室 众智佳华有限公司
公司名称	北京众智佳华科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市海淀区清河嘉园
联系电话	13810401269

产品详情

单体温室

采用圆拱型插地棚:基本要求是棚宽8米，棚长30米，肩高1.8米，顶高3米，拱杆采用 25×2mm热镀锌管，智能温室安装，拱杆间距1.0米，插入土中0.4m以上。材料选用热浸镀锌钢材，设计3根纵向拉杆，增强抗风抗压能力；纵向设计4道压膜槽（每边2槽）。裙边膜高40cm，上面用压膜槽固定，下边埋在泥土中，加强抗风性和密封性；第二道安装在离地140cm处，卷膜与裙边膜重复30cm。端头安装6根竖杆；每两拱杆之间安装一道压膜绳，增加抗风能力，棚四角安装防风撑，增加棚的稳定性。每座插地棚端面各安装1樘双面推拉门，门规格为1.8×1.4m，每座共2樘。

想要了解更多温室的相关内容，智能温室供应商，请及时关注众智佳华网站。

夏季如何做好生态温室防雨工作

1.及时修补棚膜。春天，大风天气比拟多，很多棚室薄膜设置不紧或棚膜质量存在问题，招致棚膜破损比拟严重。遇到大的风雨天气时，棚膜破损愈加严重，雨水进棚，蔬菜的生长遭到很大影响。

特别是关于西瓜来说，裂瓜不断是搅扰瓜农朋友的重要问题，而棚膜破损、雨水滴溅，智能温室，棚内温度、水分同时猛烈变化，则是超容易招致裂瓜加重的缘由。

因而，智能温室制造，在此大棚厂家提示菜农朋友留意，不论天气如何变化，都要修补好棚膜，以免棚膜破损越来越严重，一旦遇到大风大雨来袭，懊悔不及。

以上就是为大家介绍的全部内容，希望对大家有所帮助。如果您想要了解更多的知识，欢迎拨打以下热线联系我们。

智能温室在通风窗控制上的注意事项

智能温室在通风窗控制上需要进行分级控制。一般来说用户需要先将通风窗开个小口，然后逐步开大通风窗。尤其是在智能温室内外温差过大时，用户更要注意用较小的通风窗口进行通风，在取得良好除湿效果同时能够有效的控制智能温室内的温度。以上要求与普通温室大棚的通风口控制上基本类似。但是智能温室在通风窗控制上还具有智能化特点。由于智能温室具有智能化控制的效果，所以对大棚的温度、湿度有较好的控制效果。因为智能温室在天窗的控制上采用的是控制系统接受特定信号后发出特定指令，对智能温室的通风窗进行控制。当然，风向传感器本身也可以通过发射环境内的情况指令实现控制系统的负反馈。智能温室在通风窗控制上与普通温室大棚的放风口控制上既存在相同点，也存在特殊情况。智能温室较好的一点就是它还具有智能化的特点，可以更科学、更准确地控制好智能温室的环境状况。

智能温室制造-智能温室-众智佳华有限公司(查看)由北京众智佳华科技有限公司提供。北京众智佳华科技有限公司(www.cnjiahuakeji.cn)是一家从事“温室及生态餐厅设计制造安装,温室配件材料”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“众智佳华”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使众智佳华在种植机械中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！