

POM TE-24S

产品名称	POM TE-24S
公司名称	东莞市华韵塑胶原料有限公司
价格	24.00/KG
规格参数	POM:韩国工程 TE-24S:软质 韩国工程:耐冲击
公司地址	东莞市樟木头镇奥园塑金国际8栋214
联系电话	0769-87600377 13556776933

产品详情

三井化学公司低压浆液法CX工艺

可生产HDPE和MDPE，采用低压浆液法CX工艺。可生产双峰分子量分布的产品。乙烯、氢气、共聚单体和超高活性催化剂进入反应器，在浆液状态下发生聚合反应，聚合物性质自动控制系统可有效地控制产品质量，超高活性催化剂无需从产品中脱除。从浆液中分离出来的90%的溶剂，无需作任何处理就可直接循环至反应器。可生产窄或宽分子量分布的产品，密度为930-970kg/m³，熔融指数0.01-50。生产每吨产品的物耗、能耗为：乙烯和共聚单体1010kg，电力305kwh，蒸汽340kg，冷却水190t，氮气30m³。已有35条生产线投运或建设中，总能力360万吨/年。国内目前由于该技术的企业主要有大庆的22万吨装置、

扬子和燕山的14万吨装置，兰州的7万吨装置。