

供应原装正品JBL MRX612报价参数图片

产品名称	供应原装正品JBL MRX612报价参数图片
公司名称	广州市鸿民电子科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	JBL:连续/程序/峰) 400 MRX612:如果司机 1x1l 美国:输入连接器 Neutri
公司地址	广州市番禺区东环街蔡二新村西九街1号
联系电话	020-85827185 /13533364735/13533653286 13539789783

产品详情

频率范围(-10分贝) 60 Hz - 20 kHz

频率响应(± 3 dB) 90赫兹- 20 KHz

覆盖模式 70 ° × 70 ° 的名义

交叉模式 被动

交叉频率 1.7千赫

额定功率

(连续/程序/峰) 400 W / 800 W / 1600 W、2小时

350 W / 700 W / 350 W、700小时

最大SPL 123分贝连续峰值(129分贝)

系统灵敏度(1 w @ 1米) 97分贝

如果司机 1 x 1l 262 h 305毫米(12英寸)的差动传动低音扬声器

高频驱动程序 1 x 1l 2408 h 37.5毫米(1.5英寸)环状聚合物隔膜,钕压缩驱动程序

标称阻抗 8欧姆

外壳 对称阶段监视、15/18毫米胶合板

暂停/安装 13分(3,3,2每侧3后方),M10线程硬件;双角,35毫米极插座

运输 综合处理/输入杯

完成 黑色多耐福扣具完成

格栅 粉末涂层,黑色,16-gauge穿钢与听觉上透明的黑色屏幕支持。

输入连接器 NeutrikSpeakonNL-4(x2),一个在每个结束

维度(H x W x D) 645 mm x 380 mm x 345 mm(25.25 x 15.0 x 13.5)

净重 15.4公斤(34磅)

可选配件 SS2-BK:三脚架演讲者站

SS3-BK:卫星议长