

KYN28-12型高压开关柜

产品名称	KYN28-12型高压开关柜
公司名称	湖北大禹汉光真空电器有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:大禹 型号:KYN-12 结构形式:移开式
公司地址	孝感市黄陂西路特1号
联系电话	0712-2882341 13807299891

产品详情

品牌	大禹	型号	KYN-12
结构形式	移开式	额定电压	3-10 (kV)
额定频率	50 (Hz)	母线额定电流	3000以下 (A)

kyn28-12型高压开关柜为金属封闭铠装型移开式户内开关柜，用于交流频率50hz，额定电压3-10kv、额定电流3000a以下的三相单母线及母线分段系统中，作为接受和分配电能之用，本开关柜具有完善的五防装置，适合于各类发电厂、变电所及工矿企业的要求。

kyn28-12型高压开关柜为金属封闭铠装型移开式户内开关柜，柜体用敷铝锌钢板弯制组合而成，全封闭型结构，柜内用薄钢板隔开四个室，螺栓连结，上部为母线室，中部为手车室，下部为电缆室，仪表及继电器安装在柜体上部前面的仪表室内，具有架空进出线及左右联络的功能。手车由角钢和钢板焊接而成，分为断路器手车、电压互感器避雷器手车、电容器避雷器手车、所用变压器手车、隔离手车及接地手车等。手车上的面板就是柜门，门上部有观察窗及照明灯，并具有把手车锁定在工作位置、试验位置及断开位置的功能。柜后上、下门装有连锁，只有在停电后手车抽出，接地开关接地后，才能打开后下门，再打开后上门。通电前，只有先关上后上门，再关上后下门，接地开关才能分闸，使手车能插入工作位置，防止误入带电间隔。

执行标准：

高压开关设备和控制标准公用技术要求gb/t11022-1999: iec60694: 1996

3-35kv交流金属封闭开关设备gb 393906-2006: iec298