

30KW极超静音柴油发电机组,无锡开普动力，柴油发电机组

产品名称	30KW极超静音柴油发电机组,无锡开普动力，柴油发电机组
公司名称	芜湖开普机电设备有限公司
价格	59800.00/台
规格参数	品牌:开普 型号:KDE45SS3 输出功率:40KVA (KW)
公司地址	安徽省芜湖市鸠江区经济开发区阳明路28号4#厂房
联系电话	13695672801

产品详情

品牌	开普	型号	KDE45SS3
输出功率	40KVA (KW)	额定电流	72 (A)
频率	50 (Hz)	转速	1500 (RPM)
电压	230-400 (V)	产品认证	ISO9001

额定频率hz	50	60
额定输出容量kva	37	45
最大功率kva	40	48
额定电压v	230/400	240/416
额定电流a	53.4	62.5
额定转速rpm	1500	1800
电路方式	三相四线y接	
功率因数	0.8(滞后)	
绝缘级别	h	
极数	4	
励磁方式	无刷自励恒压 (带avr)	
面板型式	智能面板	
输出电压v	230/400	240/416
输出插座	二个单相插座	
输出接线柱	有	
dc12v输出	无	
外形尺寸：长×宽×高mm	2250×950×1300	

净重kg	1270	
毛重kg	1390	
噪音 (7m处) db(a)	50hz:5160hz:53	
结构型式	极超静音	
型号	kd4105g	
型式	四缸、四冲程、直喷式、直列	
气缸数-缸径 × 冲程mm	4-105 × 125	
总排量ml	4330	
额定功率kw	37/1500	44/1800
压缩比	17.5:1	
额定转速r/min	1500/1800	
点火方式	---	
冷却方式	水冷	
润滑方式	压力飞溅式	
起动方式	电起动	
使用燃料	0# (夏) -10# (冬) -35# (严寒)	
使用润滑油	sae10w30 (cd级以上)	
冷却水量l	30	
润滑油容量l	11	
起动马达容量v-kw	24v3.7kw	
充电发电机容量v-a	28v35a	
蓄电池容量v-ah	12v 80ah × 2	
燃油消耗率g/kw.h	245	
机组燃油箱容量l	95	