

# 开普极超静音柴油发电机组

产品名称	开普极超静音柴油发电机组
公司名称	芜湖开普机电设备有限公司
价格	53400.00/台
规格参数	品牌:开普 型号:KDE 输出功率:KDE35SS3 ( KW )
公司地址	安徽省芜湖市鸠江区经济开发区阳明路28号4#厂房
联系电话	13695672801

## 产品详情

品牌	开普	型号	KDE
输出功率	KDE35SS3 ( KW )	额定电流	40.4 ( A ) ( A )
频率	50 ( Hz )	转速	1500 ( RPM )
电压	230-400 ( V )	产品认证	ISO9001

	50	60
额定频率hz		
额定输出功率kva	28	35
最大功率kva	31	38
额定电压v	230/400	240/416
额定电流a	40.4	48.6
额定转速rpm	1500	1800
电路方式	三相四线y接	
功率因数	0.8(滞后)	
绝缘级别	h	
极数	4	
励磁方式	无刷自励恒压 ( 带avr )	
面板型式	智能面板	
输出电压v	230/400	240/416
输出插座	二个单相插座	
输出接线柱	有	
dc12v输出	无	

外形尺寸：长×宽×高mm	1900×950×1200	
净重kg	985	
毛重kg	1085	
噪音（7m处）db(a)	50hz:5160hz:53	
结构型式	极超静音	
型号	km493zg	
型式	四缸、四冲程、直列、直喷式、增压	
气缸数-缸径×冲程mm8	4-93×102	
总排量ml	2771	
额定功率kw	28.5/1500	36.9/1800
压缩比	18.2:1	
额定转速r/min	1500/1800	
点火方式	---	
冷却方式	水冷	
润滑方式	压力飞溅式	
起动方式	电起动	
使用燃料	0#（夏）-10#（冬）-35#（严寒）	
使用润滑油	sae10w30（cd级以上）	
冷却水量l	10	
润滑油容量l	8.5	
起动马达容量v-kw	12v2.8kw	
充电发电机容量v-a	12v50a	
蓄电池容量v-ah	12v80ah	
燃油消耗率g/kw.h	266	
机组燃油箱容量l	95	

企业通过了iso 9001认证企业通过了iso 14001认证产品通过了美国epa认证产品通过了欧盟ce认证通信行业泰尔认证产品入选全军总后勤部特勤目录（中国发电机组唯一厂家）产品入选中国移动集团全国招标选型入围中标厂家