

30KW玉柴柴油发电机组 芜湖柴油发电机专卖店 合肥柴油发电机

产品名称	30KW玉柴柴油发电机组 芜湖柴油发电机专卖店 合肥柴油发电机
公司名称	芜湖开普机电设备有限公司
价格	18000.00/台
规格参数	品牌:玉柴 型号:30GF 输出功率:30 (KW)
公司地址	安徽省芜湖市鸠江区经济开发区阳明路28号4#厂房
联系电话	13695672801

产品详情

品牌	玉柴	型号	30GF
输出功率	30 (KW)	额定电流	54.1 (A)
频率	50 (Hz)	转速	1500 (RPM)
电压	400 (V)	产品认证	ISO9001

产品介绍 广西玉柴机器集团（以下简称玉柴集团），是以广西玉柴机器集团有限公司为母体、广西玉柴机器股份有限公司为核心的企业集团。拥有29家全资、控股、参股子公司，总资产130多亿元，职工人数17000人。目前拥有柴油机、工程机械、专用汽车、汽车化工、汽车零部件、物流机电六大核心业务板块，柴油机生产能力为60万台/年，小型工程机械生产能力1万台/年。是全球最大的独立柴油发动机生产基地、中国最大的中小型工程机械生产出口基地，中国首批汽车零部件再制造试点企业、位列中国企业500强，荣获“全国质量奖”，被誉为“中国绿色动力之都”。近年来，玉柴集团构建了投融资管理模式，走国际化发展道路，以“绿色发展，和谐共赢”为核心理念，以“卓越品质、国际玉柴”为战略目标，全面提升企业核心竞争力，集团营业收入以高于行业的速度增长，创造了独树一帜的“玉柴现象”。2008年，玉柴集团实现销售收入209.88亿元，如期实现“三年再造一个玉柴”目标。连续8年保持国内同行业产销量第一，连续8年实现两位数的高增长。机组适用于工矿企业、邮电交通、商场宾馆、机关学校以及高层楼宇等场所作为常规电源或备用应急电源。该系列柴油机为玉柴采用德国fev技术所开发的产品。机体、气缸盖采用合金铸铁，强化程度高，采用整体锻钢曲轴，滑动轴承，体积小重量轻，可靠性高；大修期大于12000小时。机组具有结构紧凑、功率储备大、可靠性高、调速性能好等特点。我公司是玉柴公司oem厂商。机组标准配置：柴油机、发电机、水箱、控制箱、公共钢制底座、蓄电池、消音器、随机工具箱、随机文件资料袋。机组可选配置：自启动、全自动ats柜、低噪音、移动静音、移动拖车、独立式或底座油箱、并机控制柜、远程遥控系统

技术参数

--	--	--	--

机组型号	机组参数 (400v/230v 3相4线50hz cos 0.8)			发动机参数 (水冷四冲程直喷1500转24v电启动)								
	输出功率k w/kva	额定 电流 a	机组重量 kg	机组尺寸			型号	功率k w	缸数及类 型	缸数×行 程mm	压缩比	进气方式
				长	宽	高						
24gf	24/30	43	600	1650	680	1300	yc2115d	29.7	2缸直列	115×120	17.5:1	自然吸气
30gf	30/38	54	650	1650	680	1300	yc2115zd	36.3	2缸直列	115×120	17.5:1	涡轮增压
40gf	40/50	72	750	1900	780	1250	yc4108d	44	4缸直列	108×115	17.0:1	自然吸气
45gf	45/56	82	800	1900	780	1250	yc4108zd	55	4缸直列	108×115	17.5:1	涡轮增压
50gf	50/63	90	850	2000	780	1150	yc4d75d	60.5	4缸直列	108×115	17.5:1	涡轮增压
64gf	64/80	116	1250	2300	720	1300	yc6108d	73.5	6缸直列	108×125	17.5:1	自然吸气
75gf	75/94	136	1300	2600	720	1530	yc6108zd	92	6缸直列	108×125	17.5:1	涡轮增压
90gf	90/113	163	1400	2900	800	1530	yc6108zld	107	6缸直列	108×125	17.5:1	增压中冷
100gf	100/125	181	1500	2900	800	1530	yc6b150d	123	6缸直列	108×125	17.5:1	增压中冷
120gf	120/150	217	1800	3000	950	1400	yc6a190d	153	6缸直列	108×132	17.0:1	增压中冷
136gf	136/170	246	1900	3400	950	1550	yc6112zld	165	6缸直列	112×132	16.8:1	增压中冷
200gf	200/250	361	2300	2800	1100	1800	yc6m320d	258.5	6缸直列	120×145	17.5:1	增压中冷
360gf	360/450	652	3200	3800	1350	1850	yc6t550d	450	6缸直列	145×165	15.0:1	增压中冷
400gf	400/500	724	3300	3800	1350	1850	yc6t600d	485	6缸直列	145×165	15.0:1	增压中冷