

广州EVA双面胶 均逸双面胶厂家 双面胶

产品名称	广州EVA双面胶 均逸双面胶厂家 双面胶
公司名称	东莞市均逸实业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市谢岗镇大厚村竹园新村工业区39号2楼
联系电话	13827249125

产品详情

均逸双面胶的特性及应用

特性(Characteristic)：均匀的粘接厚度，不含溶剂，易加工，对很多物体有良好的粘接性。

应用(Application)：双面胶产品广泛应用于手机、电脑、平板电脑、数码相机、行车记录仪等产品，能让胶贴附于摄像头表面，具有固定与贴合作用，以及通讯、电器等产品微小部件之贴合、保护。

专业的双面胶模切要求生产家们在使用其过程中，注意的方方面面。希望均逸小编提供的信息能为您提供帮助，也可以来电咨询探讨更多模切产品的

双面胶储存时要注意防火

双面胶带在工业上的运用也比较多，在存储入库的时候要注意防火，以免发生事故一般要注意以下几点。

一，库存双面胶带的库房要通风换气，当胶带蒸发的胶水气雾到达必定的空气份额时，一旦遇到火种会发作剧烈焚烧。

二，库房大概装备规范规范的消防器材，在火灾发作时及时熄灭。确保消防水管的方位间隔胶带寄存方位不超越50米而且满足长，确保满足消防栓的水压和水量。

三，制止把双面胶带堆积在安全出口处，大概规整的叠放在库房胶带，而且每排大概留有满足空地，以防发作火灾时水能够碰洒，不至于内部焚烧无法控制火势。别的，请注意坚持寄存双面胶带的方位不潮湿和通风。

四，禁止吸烟、明火等，减少火灾的来源。

五，运用双面胶带主动封口机时应调理胶带机的速度避免疾速冲突导致火种。这些是最基本的存储条件，安全隐患当然会存在，有时候一不小心也会发生事故，但是也不必担心，只有做好安全防护措施，就能减少发生火灾的几率。

3M双面胶泡棉想要保持基材的性能效果好要如何做

泡棉基材3M双面胶具有柔软、贴服性好、初粘性和持粘性好,抗溶剂性和抗紫外线好,一般厚度为0.4-1.0MM,短期耐温130-150 ,长期耐温80-93 ,在选择的时候,用户一定要参考自己的产品的材质,看是否适合泡棉基材3M双面胶.

这种双面胶适用于空调器、办公家具、通讯产品的粘接,可代替螺丝固定设计,使产品更美观,使用的时候也非常方便,相信泡棉基材3M双面胶在今后的发展道路上会越走越好.

3M双面胶要避免日晒、雨淋;禁止与酸碱油溶剂接触,保持清洁干燥,距发现装置1m以外,应存放在温度在-15 ~40 之间.需要成卷放置,不折叠,存放时间过久时应每季翻动一次.

3M双面胶的类型,规格要根据使用需要和具体条件,合理选取.对于有颜色的3M双面胶是为了方便做记号和遮蔽用途,带颜色的胶带的颜色是胶水的颜色.此外,我们不得把不同品种,不同规格型号,强度,布层数的3M双面胶连接在一起使用.

不同材质3M双面胶的特性是不一样的,例如,泡棉基材双面胶的贴服性好、初粘性和持粘性好,抗溶剂性和抗紫外线性能好,放心使用.