

山东玖创农禾 餐厅温室制造 四川餐厅温室

产品名称	山东玖创农禾 餐厅温室制造 四川餐厅温室
公司名称	山东玖创农禾温室工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省青州市黄楼镇
联系电话	13401139328

产品详情

为什么温室建设前沿要铺设薄膜

温室建设在大棚外的前沿处需要铺盖一层薄膜，具体原因主要有以下几个：

一、方便行走

铺盖薄膜会减少雨水积聚对薄膜的冲刷，不会出现小水沟，方便在上面行走。

二、防止雨水倒灌

薄膜有助于雨水的引流，不会积聚形成小水沟倒灌进大棚内。

三、防止长草

铺盖薄膜能够减少草种在前沿的播种几率，阻碍了杂草的生长。

提高温室大棚薄膜透光率

塑料大棚薄膜在使用期间，由于污染、附着水滴等原因，会大大降低其透光能力。菜农应采取多种措施提高棚膜的透光率，以下是四点可操作性强的四点建议。

1、定期清洗棚膜

要提高棚室塑料薄膜的透光率，除设计好采光角度和推广使用无滴膜外，在管理上应每隔半个月，用清水冲洗棚膜的表面，这样可提高10%的透光率。

2、前期场地选择

在前期建造温室大棚的时候，尽量避开灰尘、粉尘、比较少的场地，这样可减少薄膜上附着的颗粒物，餐厅温室价格，这样也可减少清洗薄膜的次数，进而间接增加透光率。

3、前期薄膜选择

在前期建造温室大棚时要尽量选择歌珊温室原创消雾防流滴性能好的薄膜，建议选择PO膜，因为PO膜的消雾防流滴性能要比利得膜和丰谷膜要好。如果资金允许的话，可以选择进口PO膜；如果资金紧张的话，可以选择国产的PO膜。

4、保持通风

在使用温室大棚的时候，尤其是冬季的时候，会产生很多的水蒸气。当室内水蒸气达到一定浓度后就会附着在薄膜上，这样就会降低薄膜的透光率。为了降低室内空气湿度，就要在适当的时候保持通风，进而增加薄膜的透光率。

以上内容由玖创农禾为您提供，希望对行业的朋友有所帮助！

日光温室的性能

节能型日光温室的透光率一般在60%~80%以上，室内外气温差可保持在21~25摄氏度以上。

1.日光温室采光

一方面太阳辐射是维持日光温室温度或保持热量平衡的重要的能量来源;另一方面，太阳辐射又是作物进行光合作用的光源。

2.日光温室保温

日光温室的保温由保温围护结构和活动保温被两部分组成。前坡面的保温材料应使用柔性材料以易于日出后收起，日落时放下。

对新型前屋面保温材料的研制和开发主要侧重于便于机械化作业、价格便宜、重量轻、耐老化、防水等指标的要求。

日光温室主要由围护墙体、后屋面和前屋面三部分组成，四川餐厅温室，简称日光温室的"三要素"，其中前屋面是温室的全部采光面，餐厅温室报价，白天采光时段前屋面只覆盖塑料膜采光，当室外光照减

弱时，及时用活动保温被覆盖塑料膜，以加强温室的保温。

日光温室还可配置顶部开窗系统，卷膜系统等

以上就是为大家介绍的全部内容，希望对大家有所帮助。如果您想要了解更多的知识，欢迎拨打以下热线联系我们。

山东玖创农禾(图)-餐厅温室制造-四川餐厅温室由山东玖创农禾温室工程有限公司提供。山东玖创农禾温室工程有限公司(www.jiuchuangnonghe.com)是山东 潍坊 ,种植机械的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在玖创农禾领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创玖创农禾更加美好的未来。