

# 萧山卫生间防水多少钱给您好的建议“本信息长期有效”

|      |                           |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 萧山卫生间防水多少钱给您好的建议“本信息长期有效” |
| 公司名称 | 杭州坤鹏防水科技有限公司              |
| 价格   | 面议                        |
| 规格参数 |                           |
| 公司地址 | 杭州余杭区南苑街道                 |
| 联系电话 | 13018996519               |

## 产品详情

杭州坤鹏防水科技有限公司专业从事防水堵漏施工、卫生间防水、地下室防水、阳台防水、楼顶防水、电梯井防水注浆防水、窗台防水、伸缩缝防水、墙体裂缝防水、内外墙防水等各部位的防水补漏工程。

写字楼卫生间防水不做不可以竣工验收。

### 1、逐个验收

一般卫生间装修过程中会进行一次闭水试验。但是工程完工后不能忽视验收，全部的卫生间都必须进行逐个验收。

### 2、施工工序后检查

防水层施工前的每一道工序(基层处理、孔洞清理及封堵、找平层施工、填塞密封油膏、细部附加层等)完成，经监理工程师检查确认并做好检查记录后，方可进行下道工序施工。

### 3、防水涂刷后验收

每一遍防水层涂刷完成，经监理工程师检查确认符合要求后，方可进行下一遍防水层涂刷施工。

杭州坤鹏防水科技有限公司专业从事防水堵漏施工、卫生间防水、地下室防水、阳台防水、楼顶防水、电梯井防水注浆防水、窗台防水、伸缩缝防水、墙体裂缝防水、内外墙防水等各部位的防水补漏工程。

卫生间装修防水规范

- 1、防水施工宜用于涂膜防水材料。
- 2、防水材料性能应符合国家现行有关标准的规定，并应有产品合格证书。
- 3、基层表面应平整，不得有空鼓、起砂、开裂等缺陷。基层含水率应符合防水材料的施工要求。
- 4、防水层应从地面延伸到墙面，高出地面250mm。浴室墙面的防水层高度不得低于1800mm。
- 5、防水水泥砂浆找平层与基础结合密实，无空鼓，表面平整光洁、无裂缝、起砂，阴阳角做成圆弧形。
- 6、涂膜防水层涂刷均匀，厚度满足产品技术规定的要求，一般厚度不少于1.5mm不露1底。
- 7、使用施工接茬应顺流水方向搭接，搭接宽度不小于100mm，使用两层以上玻纤布上下搭接时应错开幅宽的三分之一。
- 8、涂膜表面不起泡、不流淌、平整无凹凸，与管件、洁具地脚、地漏、排水口接缝严密收头圆滑不渗漏。
- 9、保护层水泥砂浆厚度、强度必须符合设计要求，操作时严禁破坏防水层，根据设计要求做好地面泛水坡度，排水要畅通、不得有积水倒坡现象。

杭州坤鹏防水科技有限公司专业从事防水堵漏施工、卫生间防水、地下室防水、阳台防水、楼顶防水、电梯井防水注浆防水、窗台防水、伸缩缝防水、墙体裂缝防水、内外墙防水等各部位的防水补漏工程。

卫生间防水做法流程一：刷第1遍防水涂料。施工前要确保地面干燥，卫生间防水多少钱，防水涂料要涂满，无遗漏，与基层结合牢固，无裂纹，无气泡，无脱落现象。涂刷高度一致，厚度要达到产品规定要求。

卫生间防水做法流程二：刷第二遍防水涂料。要注意的是要待第1遍涂料干透后才能进行第二次涂刷，具体时间视产品特性而定。如果间隔时间太短，第1遍的涂料尚未干透，防水的效果就会大打折扣。

卫生间防水做法流程三：铺保护层。为防止之后的施工破坏防水层，需在防水涂料表面铺上保护层。保护层要完全覆盖防水层，无遗漏，与基层结合牢固，无裂纹，无气泡，无脱落现象。

卫生间防水做法流程四：闭水试验。闭水试验时，地面点的水不能低于2厘米，保存至少24小时，观察无渗漏现象后方算合格。

萧山卫生间防水多少钱给您好的建议“本信息长期有效”由杭州坤鹏防水科技有限公司提供。杭州坤鹏防水科技有限公司（[www.hzkpfs.com](http://www.hzkpfs.com)）是从事“地下室防水,卫生间防水”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：张先生。