

## 橡胶止水带内埋式/中置式

产品名称	橡胶止水带内埋式/中置式
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	37.00/米
规格参数	扯断伸长率:300% 硬度:65绍尔 拉伸强度:15MPa
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

## 产品详情

橡胶止水带内埋式/中置式的质量要求

内埋式橡胶止水带产品质量要求：

- 1、我厂业生产制造的止水带均按国标GB18173.2-2000生产制造，如客户有要求，可按客户规定生产制造。
- 2、我厂可按客户规定生产制造各种各样、规格的止水带，另一个还若为不一样工程项目、不一样位置的常备十字型、丁字形、倾斜度型和内外拐角型商品，可适用一切设计构思规定。

内埋式橡胶止水带使用范围：

内埋式橡胶止水带运用于多种类型的钢筋混凝土中。比如：挡水坝、贮水池、地铁站、导流洞、隧道施工等地下建筑中，

内埋式橡胶止水带应用中的常见问题：

因为不可以持续浇筑，或因为路基的形变，或因为温度转变造成混凝土工程的热胀冷缩等缘故，在浇筑常常留出建筑变形缝、沉降缝，这种缝的防漏水难题还要选用在建筑变形缝的位置浇筑止水带的方法来处理，

内埋式橡胶止水带特性：

内埋式橡胶止水带即能避免地表水（或外部水）渗漏到建筑构造中，又可避免工程建筑内的水漏到外部。止水带标准规范本商品适用于混泥土现浇板时建在沉降缝及建筑变形缝内，与钢筋混凝土变成的地基工程、地底设备、隧道施工导流洞、吊水渡槽、挡水坝等。

内埋式橡胶止水带存放时的常见问题：

3、止水带在运送时，须要防止太阳照射，勿与热原、原料油及溶剂触碰。制成品宜用直放置，勿加剧压。储放场地要是维持-10 - +30 ，空气湿度40 - 80。