

异形全自动玻璃加工中心

产品名称	异形全自动玻璃加工中心
公司名称	东莞市众度机械设备有限公司
价格	180000.00/台
规格参数	品牌:众度机械 型号:ZD-1100-P 产地:广东东莞
公司地址	东莞市寮步镇石龙坑金园新路52号
联系电话	0769-22773856 13929446756

产品详情

设备名称	全自动异形玻璃磨边机
设备品牌	众度
设备产地	广东
设备型号	ZD-20
设备尺寸	3.7*2.4
设备行程	2300*1300
最大加工玻璃尺寸	2000*1000
最小加工玻璃尺寸	100*80
设备重量	3500
磨轮孔径	22
设备功率	20K
加工速度	8米/分
机器用途	广泛应用于平板玻璃的磨边和异形加工、磨内()、磨内()
操作系统	众度专

众度异形玻璃磨边机性能特点

- 1、机床床身由12MM厚壁钢管焊接后热处理加工而成，确保结构稳定。
- 2、X、Y、Z三轴均采用TBI研磨级精密滚珠丝杆，高精度矩形直线导轨，保证机床运行的稳定性和精密度。

3、专业控制系统，国际标准G代码指令。

4、多轮共轴设计，无需换轮，大大降低加工时间。

全自动玻璃磨边机的优点

1.可加工圆边、直边、鸭嘴边和台阶边等的多功能磨边机；

2.一台机器实现包括磨边、倒角、抛光在内的多道工序；

3.玻璃产品加工一步到位，安全可靠，自动化程度高；

4.多轮共轴技术，自动转换刀具，无需换轮，大大降低加工时间；

5.加工精度达到0.10mm以内。

设备细节

机床底坐采用12mm的厚壁钢管焊接而成，焊接后经过去应力退火（热处理），去除内应力，保证床身长时间不变形；去应力退火（热处理）是生产数控异形磨边机必须经过的一道工序，如果这些应力不予消除，将会引起床体在一定时间后，或在随后的加工生产过程中产生变形或裂纹，从而会导致设备的精度下降，众度很注重设备的基础，采用的都是真材实料。

丝杠：

选用台湾TBI研磨机滚珠丝杠，保证设备高效率高精度。导轨、滑块：选用台湾TBI

方导轨比圆导轨的优点在于：精度更高，负载能力强，使用寿命长。

圆导轨不适合用在高精度的数控设备上。

工作台

工作台选用35mm的加厚铝板一次加工而成;

现工作台分为两种：平面的和开孔的

平面的工作台定位简单快捷，方便吸盘随意移动，更换玻璃规格后，3-5分钟即可完成定位。

开槽的工作台适合玻璃规格单一、量大，或加工10MM以上厚玻璃，其优点是：1、吸附牢固
2、避免了因断电而引起的定位、吸盘位置变动，第二天上班开机即可工作。

电器元件：

继电器、接触器、接近开关、空气开关等都选用国际大品牌，保证设备工作的稳定性。