

山东矿用单体液压支柱防倒链保养方法

产品名称	山东矿用单体液压支柱防倒链保养方法
公司名称	泰安市北山机械设备有限公司
价格	.00/条
规格参数	型号:1米防倒链 作用:单体液压支柱用 重量:1kg
公司地址	南湖东路9号
联系电话	17515272381 15621559368

产品详情

您还在等什么？赶快拿起电话咨询下吧！

主要热销型号有0.6米和0.8米链子直径：6mm0.6米单体液压支柱防倒链，0.8米单体液压支柱防倒链防倒链的操作方法：一头缠绕在单体支柱上使用将防倒链带夹子的一端卡在金属顶梁上单体液压支柱防倒链用于单体液压支柱上，避免支柱因泄压倾倒造成的伤人事故，操作简单，提高效率，供应，价格便宜，欢迎咨询洽谈。液压支柱防倒链型号/规格：0.6米，0.8米，1.2米，1.5米的，常用0.6米铁链的直径6mm。液压支柱防倒链产品描述：本公司经营防倒链，质量保证，用于液压支柱上，避免支柱因泄压倾倒伤人事故，操作简单，提高效率，价格便宜。液压支柱防倒链用途：用于液压支柱上，避免支柱因泄压倾倒伤人事故用法：带钩子的一头挂在金属顶梁上，夹子的一头钩住单体支柱上。

防止单体液压支柱倾倒。使用方法简单，操作方便物美价廉、性价比超牛、坚固耐用、经济实惠、值得拥有。防倒链的工作原理：当提升重物时，手拉链使链轮顺时针方向转动，链轮沿着圆盘套筒上的螺纹向里移动。而将齿轮和摩擦片都压紧再链轮轴上？？（链轮轴与圆盘牢固形成一体），齿轮圈只能顺时针方向，齿轮爪再齿轮圈上跳动发出嘻嘻之声，链轮右端的齿轮带动齿轮（也称行星齿轮）与固定圈相融合，使齿轮沿着链轮轴为中心顺时针方向转动，同时带动驱动机构和其中链轮转动，链条沿着圆盘套筒上的螺纹向外移动，而将晶圈摩擦片和圆盘套筒分离，则链轮轴右端的齿轮、带动齿轮与固定齿轮相吻合，使齿轮沿链轴为中心逆时针方向转动，同时带动驱动机构和起重链轮转动，使起重链子下降，当不拉收拉链之后，因链轮停止转动时，起重链轮转动机构同时沿着逆时针方向继续转动，使圆盘摩擦片相互之间相压之间互相压紧而产生摩擦力，齿轮圈受阻止不能向逆时针方向转动，于是摩擦力作用在螺纹上产生自锁，使重物停止在空中。

您还在等什么？赶快拿起电话咨询下吧！