

无油滑动轴承复合衬套SF-1镀铜直套自润滑轴套

产品名称	无油滑动轴承复合衬套SF-1镀铜直套自润滑轴套
公司名称	上海皋顺轴承厂
价格	.00/个
规格参数	品牌:GSB 型号:SF-1 产地:上海
公司地址	上海市奉贤区金海公路6055号28幢1层
联系电话	021-57443798 13774336218

产品详情

1. 改性聚四氟乙烯 (PTFE) 铅 (Pb) 及其它填充混合物

0.01~0.03mm，一种耐磨材料，运作过程中可形成转移膜以保护对磨轴。 2. 铜粉层0.2~0.3mm提高PTFE/Pb与钢板的结合强度，具有很好的承载能力和耐磨性。同时铜又是一种很好的导热材料，可快速转移轴承运作过程中产生的热量。 3. 低碳钢0.7-2.3mm，提高轴承的承载能力和热转移作用。 4. 铜/锡电镀层，铜镀层0.008mm，锡镀层0.005mm，使轴承有很好的耐腐蚀功能。

主要参数

TECHNICAL DAT

E 静承载250N/m

m²

摩擦系数0.01~0.

05极限承载低速运

转140N/mm² 极

限线速度干摩擦2m

/s 旋转、摇摆运

动60N/mm² 流

体润滑>10m/s极限

PV值 (干摩擦)间断

性运作3.6N/mm².m

/s 导热系数40W(

m.K)-1 长期运作

1.8N/mm².m/s 线

膨胀系数12x10⁻⁶K

使用温度-195 ~

+ 280

