

# 双组份聚硫密封胶PG321不同叫法

产品名称	双组份聚硫密封胶PG321不同叫法
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	18.00/千克
规格参数	品牌:剑锋 型号:PG321 产地:衡水
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

## 产品详情

双组份聚硫密封胶PG321不同叫法

双组份聚硫密封胶常用叫法：

双组份聚硫建筑密封膏、延展性橡胶密封膏、双组份聚硫防水密封胶、聚硫化物密封胶、PS建筑密封膏

双组份聚硫密封胶PG321组成：

本产品为双组份膏状物要以液体聚硫橡胶为关键原料配置而成的常温状态能自硫化橡胶化学交联的双组份密封剂（膏），AB两组份有显著偏色，有利于混和匀称，应用占比A:B为10比1的占比，可调胶时间为2-6钟头，对金属材料及混泥土等材料有优良的粘接力，可在持续伸缩式振动及温度转变下保持稳定的密封性和防潮性，商品归属于中性化、环境友好、防腐蚀、耐潮、耐酸碱、耐腐蚀，耐老化性能优越，使用期长，具备优良的防水层粘接密封特性。

双组份聚硫密封胶PG321的密度：

双组份聚硫建筑密封剂合乎国家标准要求的性能指标规范：JC/T483-2006其关键的货运物流特性相对密度1.6吨每一立方，干固时间低于或相当于24钟头，可用期不大于2钟头，延展性维修率大于70，拉伸模量不大于0.4兆帕。

双组份聚硫密封胶PG321运送、存储与包装：

小包装为25Kg/件，AB配套设施（共6桶，在其中A组5桶、B组5袋为一罐）本商品不易燃性，可依照通常的非危险物品的运送，运送中坚决杜绝风吹日晒，严禁贴近热原，避免撞击挤压成型，维持包装完好，本商品存储于荫凉、干燥、自然通风的库房中，不在高与27度的温度标准下，自生产制造生效日，贮存期为6六个月。

## 双组份聚硫密封胶PG321施工办法：

用钢丝刷和刷子细心清理表面，无尘土，无附属物，合用去油渍，确保粘接面干燥清理，再用略宽于接缝处的堵缝板填缝，调节拼缝的总宽约为缝总宽的50，随后将双组份聚硫密封胶安装产品介绍开展配制，混和匀称，关键尽可能依据具体使用量配备，以防导致浪费，将混和好的密封剂装进料桶内，用挤注压进沉降缝中，合用泥子刀或刮板类小工具将密封剂夯实抹光，并维持匀称整平。