

高锌格宾网 石笼网

产品名称	高锌格宾网 石笼网
公司名称	安平县建泰丝网制品有限公司
价格	8.00/平方米
规格参数	品牌:建泰 型号:齐全 产地:安平
公司地址	安平县西两洼乡前铺村村东300米处
联系电话	18031882082

产品详情

高锌格宾网，+++产品型号规格齐全+++在河道防洪治理工程中，是一种新型的、可靠的生态柔性防护材料。实现了传统堤防向生态堤防的转型，保留了河流原有的结构和作为生态廊道的功能。

高锌格宾网，镀锌钢丝：优质低碳钢丝，钢丝的直径2.0MM-4.0MM，钢丝的抗拉强度不少于380Mpa，钢丝的表面采用热镀锌保护，镀锌的保护层的厚度根据客户要求制作，镀锌量可达到300g/m²。锌-5%铝-混合稀土合金钢丝：（也叫高尔凡）钢丝，这是一种近年来国际新兴的一种新兴的一种新材料，耐腐蚀性是传统纯镀锌的3倍以上。钢丝的直径可达1.0MM-3.0MM，钢丝的抗拉强度不少于1380Mpa。

镀锌钢丝包塑：优质低碳钢丝，在钢丝的表面包一层PVC保护层，再编织成各种规格的六角网。这层PVC保护层将会大大增加在高污染环境中的保护，并且通过不同颜色的选择，使其能和周围环境融合。锌-5%铝-混合稀土合金钢丝包塑：在锌-5%铝-混合稀土合金钢丝的表面包一层PVC保护层，再编织成各种规格的六角网。这层PVC保护层将会大大增加在高污染环境中的保护，并且通过不同颜色的选择，使其能和周围环境融合。

镀锌石笼网是一种生态格网构造。镀锌石笼网有高抗腐蚀、高强度、具有延展性的低碳钢丝或许包覆PVC的以上钢丝运用机械织造而成，石笼网箱即是石笼网制造而成的石笼网箱。

镀锌石笼网的边际线直径通常要大于网线直径。其双线绞合有些通常为双绞·以确保绞合有些钢丝的金属镀层和PVC镀层不受损坏。镀锌为一次成型生产，除盖板外，边板，端板，及底板间不可分割。长度/宽度公差（±5%）高度公差（±5%），内部每隔1米选用隔板隔成独立的单元。

石笼网采机械编织可节省大量工时，组立简单迅速。本工法适用于高流速、冲蚀严重，岸坡渗水多之缓河岸。石笼属柔性结构，对于不均匀沉陷自我调整性佳。岸面多孔性，石材间之缝隙利于动物栖息，植物生长，水线以上之石笼面可利用客土袋植生绿化符合生态的考量及安全的要求。土石笼为常见于边坡之挡土稳定工法，因具有经济、施工便捷、可就地取材，填放土壤、碎石及天然级配等，迅速构成挡土或挡水结构体，因此为工程界所乐于采用。