

热供抗震支架 郎拓水管侧向、水管双向、管道门式支架

产品名称	热供抗震支架 郎拓水管侧向、水管双向、管道门式支架
公司名称	重庆郎拓通风设备有限公司
价格	500.00/个
规格参数	
公司地址	荣昌县昌元镇昌州大道
联系电话	0234676308018623005166 13452327274

产品详情

水管侧向抗震支吊架

材质：优质碳素钢，不锈钢

防腐处理：电镀锌、热浸镀锌、达克罗。

结构特点：可安装不同管径的给排水和消防管道；结构简单，安装方便，抗震效果显著；灵活性大，支撑强度高。

适用范围：

标高范围（mm）	200-2000
主吊螺杆M	M12-M16
适用管径（mm）	DN65-D150
抗震支撑荷载（N）	13500

水管双向抗震支吊架

管道门式抗震支吊架

结构特点：可安装不同管径的给排水和消防管道；结构简单，安装方便，抗震效果显著；灵活性大，支

撑强度高；可配合安装在冷暖风管，电缆桥架，生活给排水管等。

主吊杆中心距MAX (mm)	1600
----------------	------

电缆桥架侧向抗震支吊架

结构特点：抗震效果显著，结构简单，安装方便；灵活性大，支撑强度高；配合安装在冷暖风管，电缆桥架，生活给排水管等。

主吊杆中心距MAX (mm)	1600
主吊螺杆M	M16-M20
载体规格MAX宽 × 高 (mm)	1200 × 200
抗震支撑荷载 (N)	13500
	电缆桥架双向抗震支吊架 组成部分：电镀锌、热浸镀锌、达克罗。
载体规格MAX宽 × 高 (mm)	2850
矩形风管侧向抗震支吊架	
载体规格MAX宽 × 高 (mm)	
多管共架双向抗震支架	