pei原料 川澳塑胶质量可靠 pei原料价钱

| 产品名称 | pei原料 川澳塑胶质量可靠 pei原料价钱 |
|------|------------------------------|
| 公司名称 | 东莞市川澳工程塑料原料有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 广东省东莞市樟木头镇莞樟路樟木头段67号807 室 |
| 联系电话 | 13929406840 |

产品详情

pei原料加工方式——川澳工程塑胶可提供成型技术

pei原料具有热塑性塑料典型的加工性能,能用注塑、挤出、吹塑、拉丝、喷涂、模压等方法加工制造各种形状复杂或薄壁制品。树脂热稳定性良好,可多次加工而不分解。加入玻璃纤维、碳纤维或其他填料的PEI可达到增强改性的目的。pei原料还具有部分金属性质,可代替金属制造各种电子电器、机械设备、医用设备、各种工业领域的零部件。pei原料还具有耐高温性能,其长期使用温度为180 ,超负荷的情况下耐温可高达220 。

川澳工程塑胶——专业生产加工:PEEK、PEI、PES、PPSU、PSU、PPS、PAI、PI,海量库存,质量保证,包用包退换,可来样按要求定制加工。了解更多详情欢迎拨打【川澳工程塑胶】客服,感谢合作!

了解pei原料——川澳工程塑胶更专业

pei原料是【聚砜】系列中的其中一款材料,聚砜系列的材料主要包括:PEEK、PAEK、PEK、PEI、PAI、PES、PPSU、PSU、PSU、PI等等。 pei原料的氧指数为47%,燃烧等级为UL94-V-0级,密度为1.28~1.4 2g/cm3。PEI树脂具有耐磨性、耐高温性、耐低温性、绝缘性、机械特性;PEI经过玻纤增强、碳纤增强、矿物增强后明显提高了pei原料的:强度、刚性、硬度、耐磨损度,尤其是碳纤增强后的PEI还具有:导电、抗静电等功效。pei原料在医用设备和电子电器设备上也起到很大作用,它在工业上替代了很多的金属材质。

川澳工程塑胶原料有限公司——专业生产PEEK、PEI、PES、PPSU、PSU、PPS、PAI等特种高温工程塑胶原材料,技术成熟,可按要求定做加工。了解更多请咨询客服,谢谢您的支持!

pei原料是经过玻璃纤维、碳纤维、矿物纤维增强过后的PEI更具有耐磨性,PEI树脂表面具有很好的光泽度,韧性都比增强的PEI好,但耐磨系数、刚性、强度却比不上增强过的PEI。pei原料的密度我1.28~1.42g/cm3,玻璃化温度为215 ,热变形温度为198~208 ,可在160~180 下长期使用,允许间距使用温度为200度。

pei原料注塑条件

模具温度:150。

料筒温度:340-380。

烤料温度:150度,4-6小时,PEI具有吸湿特性并可导致材料降解。要求湿度值应小于0.02%。

注塑压力: 49-98Mpa,保压时间: 5-10s,冷却时间: 5-10s。

川澳工程塑胶——主营:PEEK、PEI、PES、PPSU、PSU、PPS、PAI、PI、LCP等高温特种工程塑胶原料,我们专注品质,专注服务。了解更多可拨打下图中电话【川澳工程塑胶】期待与您的合作!