

生产石笼网 格宾网

产品名称	生产石笼网 格宾网
公司名称	安平县建泰丝网制品有限公司
价格	8.00/平方米
规格参数	品牌:建泰 型号:齐全 产地:安平
公司地址	安平县西两洼乡前铺村村东300米处
联系电话	18031882082

产品详情

生产石笼网，+++AAAAA级厂家+++石笼网是使用优质低碳钢丝，钢丝的直径2.0MM-4.0MM，钢丝的抗拉强度不少于380Mpa，钢丝的表面采用热镀锌保护，镀锌的保护层的厚度根据客户要求制作，镀锌量可达到300g/m2。

生产石笼网，格宾石笼可用于边坡支护、基坑支护、山体岩面挂网喷浆、边坡植生(绿化)、铁路高速公路隔离护栏网，它还能制成箱笼、网垫，用于江河、堤坝及海塘的防冲刷保护，水库、河流截流用网箱。对于河流来说，严重的灾害之一就是河水冲刷了河岸，造成了巨大的破坏。洪水泛滥，会对人们的生命财产造成极大的威胁，水土流失严重，就会产生问题。

格宾石笼网要应用在河边，海边堤坡防护长时间经受风波敲打腐蚀但石笼防护工程的防冲系数是一般抛石防护工程防冲系数的两倍，石笼护垫防护工程中的块石即便产生位移。此时变形后的护垫结构将调整，到达新的平衡，而全体不会遭到损坏，从而有用保护岸坡土壤不遭损坏。因此安全系数高。

较好的柔韧性格宾石笼网的原材料可采用涂膜热镀锌低碳钢丝，构成网格的钢丝有必定的强度，不易被拉断，石笼全体强度较高。低碳钢丝承受适度的变形特色，能够将全部工程连成全体，不需分缝，即便因为某种原因使结构中开裂一根网丝，也不会影响结构的全体性。

在出产进程中也会出现不一样的过错情况，只是格宾网直径或变成1.99mm-2.04mm等。格宾网可准确到0.01毫米，所以过错只会增加丝的上差值，不会出现负差情况。否则设备就会发生一定的缺点。第格宾网的抗拉力要大到120N，否则为不合格格宾网，一定要注意质量安全的。

相邻单元网箱的网片结合面每平米绑扎彻底检查空网箱是否与放样控制线保持一致，网箱高程是否符合设计要求。没有问题后方可进行下一步工作。在外露面绑扎木棍(钢管、竹竿、或模板)以保证外露面平整，在封盖完成后拆除。