

柴桢柴油发电机 康柴发电机

产品名称	柴桢柴油发电机 康柴发电机
公司名称	康柴发电机（深圳）有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省深圳市龙岗区坪地街道龙岗大道4129号
联系电话	13600409663 13600409663

产品详情

（5）、柴油发电机防火安全性好

柴油发电机的缺点：

(1)柴油发电机错误操作一：柴油机在机油不足时运转

此时会因机油供给不足而造成发电机各摩擦副表面供油不足，进口柴油发电机生产厂家，导致发电机异常磨损或烧伤。为此，柴油发电机起步前和柴油机运转过程中要保证机油充足，热件失去冷却，柴桢柴油发电机，易造成发电机气缸盖、气缸套、气缸体等机件过热，产生裂纹，或使发电机活塞过度膨胀卡死在缸套内。

(3)柴油发电机错误操作三：冷启动后未暖机就带负荷运转

柴油发电机冷机启动时，由于发电机油黏度大、流动性差，使发电机油泵供油不足，发电机器摩擦面因缺油润滑不良，造成急剧磨损，甚至发生拉缸、烧瓦等故障。因此，柴油机冷却启动后应怠速运转升温，待机油温度达到40 以上时再带负荷运转。

发电机组实用规范一、空载启动

不应带负荷启动柴油机，柴油发电机在启动前输出空气开关应处于关闭状态。

二、空载停止

不应带负荷停止柴油机，柴油发电机在停机前应逐步切断负荷，关闭发电机组输出空气开关

三、怠速运转

普通型发电机组柴油机启动时应经过3-5分钟的怠速运转（700转/分钟左右），冬季气温偏低，怠速时间适当延长为8-10分钟（700转/分钟左右）；停机时，应先减速至700转/分钟，怠速运转3-5分钟再停机。

四、操作流程

1.启动前

- 2.应清除机组周围杂物。
- 3.室内温度低于10 时，应开启电加热器，对机器进行预热。
- 4.应确保蓄电池组电压正常。
- 5.各指示灯正常。
- 6.应将配电柜各开关置于分闸位置，各仪表指示归零。
- 7.应确保柴油机水箱内冷却液或防冻液充足。
- 8.应确保机油位处于“静满”刻度线。
- 9.应确保机组与燃油箱间油路畅通。

发电机组有限公司与销售人员培训相关事宜：

对于企事业单位用柴油发电机组行业来说，目前市场上主要是小型汽油发电机和中大型柴油发电机组。这两者都是具有启动便捷，使用方便，维护使用成本相对低廉等特点而赢得客户。除了我们之前讲过的显著区别之外，我们在讲讲别的关于2者之间其他的区别。

- 1.汽油发电机都是小型机组，Cummins柴油发电机代理商，功率在24KW以下。柴油发电机组都是大中型发电机组，功率都在24KW以上。所以汽油机价格普遍万元以下，而柴油机则在几万至几十万、几百万之间。
- 2.汽油机和柴油机构造也不一样，汽油机一般为铝结构，柴油机则为铸铁锻造。
- 3.柴油机单位油耗低，汽油机则单位油耗高，柴油机动力大，进口柴油发电机售后服务，且现在基本都为增压型，燃油利用率高。
- 4.汽油机质量普遍不行，基本一年下来，磨损折旧严重。柴油机因为生产工艺高，具有数十年使用寿命，尤其以国内国外知名品牌最为出名。

柴桢柴油发电机-康柴发电机(推荐商家)由康柴发电机（深圳）有限公司提供。康柴发电机（深圳）有限公司（www.sgdj.com）位于广东省深圳市龙岗区坪地街道龙岗大道4129号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前康柴发电机在柴油发电机组中拥有较高的知名度，享有良好的声誉。康柴发电机取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。康柴发电机全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。