

抗震槽钢系列 单面背孔卷边 双拼背孔卷边 托臂 厂家直供

产品名称	抗震槽钢系列 单面背孔卷边 双拼背孔卷边 托臂 厂家直供
公司名称	重庆郎拓通风设备有限公司
价格	500.00/个
规格参数	
公司地址	荣昌县昌元镇昌州大道
联系电话	0234676308018623005166 13452327274

产品详情

单面背孔卷边槽钢

技术参数：

材料：Q235钢

防腐处理：电镀锌、热浸镀锌、达克罗；

产品特点：

标准C型槽钢内卷边带有锯齿，具有抗剪、止滑、抗冲击等性能，并能与相关配件形成良好配合；并带有特制凹槽，增加了C型槽钢的抗弯能力。

标准C型槽钢背面有条形安装孔，方便现场安装人员安装使用。表面进行预处理，无需后期处理及维护，提高产品的防腐性能，安全，美观。

应用：综合管廊支架，抗震支吊架系统等

产品数据：

编号

品名

截面高度mm

壁厚mm

重量Kg/m

标准长度m

C101121

背孔C型槽钢-21

21

2

1.64

3/6

C101141

背孔C型槽钢-41

41

2.29

C101152

背孔C型槽钢-52

52

2.5

3.24

C101172

背孔C型槽钢-72

72

2.7

4.33

双拼背孔卷边槽钢

标准C型槽钢内卷边带有锯齿，具有抗剪、止滑、抗冲击等性能，并能与相关配件形成良好配

合；并带有特制凹槽，增加了C型槽钢的抗弯能力。

标准C型槽钢背面有条形安装孔，方便现场安装人员安装使用。表面进行预处理，无需后期处理及维护，提高产品的防腐性能，安全，美观。

C101221

双拼背孔C型槽钢-21

3.28

C101241

双拼背孔C型槽钢-41

82

4.58

C101252

双拼背孔C型槽钢-52

104

C101257

双拼背孔C型槽钢-5272

124

2.5/2.7

7.57

C101272

双拼背孔C型槽钢-72

144

8.67

标准单拼托臂

悬臂截面

悬臂长度mm

重量g

孔间距

C102121-300

单面托臂槽钢-21-300

300

703

80

C102121-450

单面托臂槽钢-21-450

450

940

C102141-300

单面托臂槽钢-41-300

979

C102141-450

单面托臂槽钢-41-450

1293

C102141-600

单面托臂槽钢-41-600

600

1620

C102141-1000

单面托臂槽钢-41-1000

1000

2500

C102152-450

单面托臂槽钢-52-450

1978

100

C102152-600

单面托臂槽钢-52-600

2451

C102172-450

单面托臂槽钢-72-450

2490

120

C102172-600

单面托臂槽钢-72-600

3257

标准双拼托臂

孔间距mm

C102221-300

双面托臂槽钢-21D-300

21D

1300

C102221-450

双面托臂槽钢-21D-450

1750

C102221-600

2190

C102241-1000

双面托臂槽钢-41D-1000

41D

5070