

导热油炉导热油清洗剂输油管道油泥分散剂金属工件表油垢除垢剂

| | |
|------|-------------------------------|
| 产品名称 | 导热油炉导热油清洗剂输油管道油泥分散剂金属工件表油垢除垢剂 |
| 公司名称 | 广州铎泉环保科技有限公司 |
| 价格 | 450.00/桶 |
| 规格参数 | 品牌:铎泉 型号:DQ-551 产地:东莞 |
| 公司地址 | 广州市黄埔区黄埔东路3889号15117铺（仅限办公用途） |
| 联系电话 | 13423197837 13138819135 |

产品详情

积碳清洗剂由多种表面活性剂及有机助剂复配而成，是新一代水溶性生物降解空压机吉特清洗剂。本产品具有优良的渗透性、乳化性和清除油垢及油焦的能力，使用简单方便，使用后可以直接排放，适用于溶解原油胶质，沥青质等难溶性物质，清洗表面沉淀的油污。可用于清除发动机内壁、压缩机、喷油嘴、油换热器、螺杆等零件上的积炭以及积碳与油污的共聚物，大大减少了清洗管道油垢、管件表面油污的清洗成本，效果非常明显，性价比高。

适用优势

本产品可短时间内清除结焦及积碳，只要是结焦造成的停机，只要机头经过加热后能够转动的情况，都可以适用本产品进行清洗。不用拆卸机头，不用拆装油路散热器等零部件，省时省力，降低人工成本，减少停机时间。

空压机油路清洗方法

1、把机器油气桶里面的机油放掉，把本产品加入油气桶内（如因结焦严重，机头及油气桶里面的机油无法排出，可以使用加热的方式进行清理，结焦物遇热粘度会降低产生流动性，机头内部可以使用加沸水的方式把结焦化开）。

2、加入本产品后，开机运行至温度达到80摄氏度以上，持续时间约5分钟停机，打开放油开关，把清洗过后的液体排放干净。

3、向油气桶内加入清水或新的润滑油，开机运行冲洗油路里面的杂质（加水开机运行时间控制在3-5分钟之内，如果用油清洗可适当延长运转时间）。如果杂质较多，可适当增加冲洗次数。

4、清洗干净后，使用压缩空气进行吹扫，尽量将残留液排放干净。