

泰州工地春季工作服价格 逸熙服饰

产品名称	泰州工地春季工作服价格 逸熙服饰
公司名称	河南省逸熙服饰有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省新乡市封丘县城关乡后葛塔村8组
联系电话	18624723851

产品详情

一般所采用的方法是：堆积、抽褶、层叠、凹凸、褶裥、褶皱等，多数是在服装局部设计中采用这些表现方法，也有用于整块面料的。

面料形态的增型处理：一般是用单一的或两种以上的材质在现有面料的基础上进行黏合、热压、车缝、补、挂、绣等工艺手段形成的立体的、多层次的设计效果。如：点缀各种珠子、亮片、贴花、盘绣、绒绣、刺绣、纳缝、金属铆钉、透叠等多种材料的组合。

面料形态的减型处理：按设计构思对现有的面料进行破坏，如：镂空、烧花、烂花、抽丝、剪切、磨砂等，形成错落有致、亦实亦虚的效果。

其实定做电焊工作服的面料选择还是帆布材料，是一种比较厚的棉织物或者麻织物，这种厚的面料对于高温是有所压制的，不过还要在面料里添加一些别的材料，例如橡胶和防火的屏蔽帆布，刺绣春季工作服定做，这样能让工作服有防阻燃的效果。而且要用白色的帆布，白色帆布能反射一些有害的光线，深色的帆布容易吸热，焊工穿着会闷热些，所以焊接切割的焊工的定做电焊工作服穿白色的棉帆布工作服。特殊环境工作者对于工作服一定要特殊对待，所以定做电焊工作服不只是充当工作服的角色，更多是保护工作者的人身安全，能更加的投入到工作当中。我们在选择定做电焊工作服面料的时候还可以选择有阻燃作用的面料，可以是阻燃纯棉防护服、耐高温阻燃防护服、隔热防护服等等。这种面料的工作服可以对高温有一定的压制的，而且还要往里面添加一些别的材料，达到更好的防阻燃效果。

考究一个服装的性价比，其中一点就是使用寿命与价格的关系。工作服是否耐穿也是企业考虑采购的标准之一，其实，工作服的使用寿命、长短不仅仅由工作服的质量和面料这两方面来决定的。工作服的使用寿命长短还跟洗涤方式和衣服保养有着密切的关系。常见面料工作服的洗涤和保养方法有哪些。

春秋工作服

1、棉织物

纯棉织物具有良好的耐碱性和抗高温性，但是在耐酸性方面较差，可使用各种肥皂或洗涤剂洗涤。洗涤时，在40~50 的水里倒入适量的洗涤剂，这是最适宜的水温。漂洗时，可掌握“少量多次”的方法。工作服洗净后不宜在强烈的阳光下暴晒，应在通风阴凉处晾晒衣物，以免造成有色纯棉织物褪色。

2、维纶织物

在洗涤维纶织物时，应先将它用温水浸泡一会儿，然后再进行洗涤。水温一定要严格把控，千万不能用温度过高的水浸泡洗涤。因为高温会导致维纶纤维膨胀和变硬，处理不当就会导致变形。在清洗时，使用一般的洗衣粉即可，洗好后应在通风阴凉处晾晒衣物，注意不可暴晒。

3、锦纶织物

棉纶织物具有良好的耐碱性和抗高温性，但是在耐酸性方面较差，可使用各种肥皂或洗涤剂洗涤。洗涤时，应先用冷水浸泡15分钟，然后用一般的洗涤剂洗涤。洗涤时，水分不宜超过40 。工作服洗净后不宜在强烈的阳光下暴晒，应在通风阴凉处晾晒衣物，不可暴晒。

4、腈纶织物

腈纶织物应先在温水中浸泡15分钟，然后用低碱性洗涤剂洗涤，要轻揉、轻搓；厚织物用软毛刷刷洗，纯腈纶织物可晾晒，但混纺织物应放在阴凉处晾干。

5、涤纶织物

涤纶织物应先用冷水浸泡15分钟，然后用一般合成洗涤剂洗涤，洗涤液的温度不宜超过45 。领口、袖口等较脏部位可用毛刷刷洗。洗后，漂洗净，可轻拧绞，置阴凉通风处晾干，不可曝晒，不宜烘干，以免受热后起皱。

6、麻纤维织物

麻纤维织物纤维刚硬，抱合力差。洗涤时，用力要比棉织物轻些，切忌使用硬毛刷刷洗及用力揉搓，以免布料起毛。洗后不可用力拧绞，有色织物不要用热水泡，不宜在强烈阳光下曝晒，以免褪色。

以上几种面料是春秋工作服定做的常用面料。合理地清洗及保养可以让您的工作服挺括有型、色彩稳固，如新做的一般，还能让您的工作服使用寿命加长，更加的经济实用。

泰州工地春季工作服价格-逸熙服饰(图)由河南省逸熙服饰有限公司提供。河南省逸熙服饰有限公司 (yixi fs.tz1288.com) 是从事“工作服批发,劳保服定做,工厂制服,厂服,防静电工作服”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：李经理。