

# 预料批发 濮阳涂料 美饰龙环保漆

产品名称	预料批发 濮阳涂料 美饰龙环保漆
公司名称	濮阳市华龙区红星新城涂料厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	濮阳市华龙区大庆路南段特修厂东一千米
联系电话	13253096866

## 产品详情

随着时间的推移，梅雨季节、高温季节接踵而来！那么，梅雨季节、高温季节，涂料施工应注意些什么呢？

### 一、涂料的储存

涂料在存储过程中，应避免存放高温潮湿的地方，应贮存在通风、干燥处，贮存温度5-40℃，避免雨淋和阳光直射。特别是厚质类的产品，如真石漆、质感涂料等，更不能暴露在高温和阳光直射下，否则会出现结皮和结块现象，影响涂料的施工效果。

墙面流挂特征：涂膜呈部分下垂，形成类似眼泪状或波纹状。

产生的原因：

施工表面太光或凹凸不平，在凹处有积油。

油漆被水过度稀释，粘度过低。

滚筒、刷子蘸料太多，漆膜一次施工过厚。

喷涂施工中喷涂压力大小不均匀，喷枪与施工面距离不一致。

油漆干燥速度太慢。

## 解决方法

用砂纸打磨墙体表面，以增加附着力。如果是基层，凹凸不平，应尽量使用基层平整，磨去棱角。刷涂时，用力刷均。

提高施工技术，多涂几次漆，每次施工要薄涂。

稀释水根据漆的浓度按比例加入，不要过度稀释。

喷涂施工中，调整空气压力机，使压力均匀，喷枪嘴与施涂面距离调到足以消除此项弊病，涂料厂，并应均匀移动。

通风条件涂层固化时要有相应的通风措施，预料批发，使涂层表面有适宜的空气流通，及时排走溶剂蒸气、增加空气流通可以减少固化时间，提高固化效率，保证固化质量。

a、气流速度。空气流通对漆膜自身固化有利。在封闭的、溶剂蒸气浓度较高的环境下，漆膜固化缓慢，甚至不干。通风有利于漆膜溶剂的挥发和溶剂蒸气的排除，濮阳涂料，并能确保自然固化场所的安全。

强制空气干燥室是靠通风造成循环热空气，其干燥固化效果在很大程度上取决于空气流动速度。空气速度越大，热量传递效果越好。热量传递效果越好，热空气干燥通常采用低气流速度，一般为0.5~5m/s，温度为30~50。

b、气流方向。空气流动方向也是非常重要的，水性涂料厂，气流与涂层的方向有平行和垂直两种形式，根据实验，垂直送风的热空气干燥优于平行送风。

预料批发-濮阳涂料-美饰龙环保漆(查看)由濮阳市华龙区红星新城涂料厂提供。行路致远，砥砺前行。濮阳市华龙区红星新城涂料厂(www.zgmslq.com)致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为室外涂料较具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!