

# ZBQ-27/1.5煤矿用气动注浆泵

|      |  |
|------|--|
| 产品名称 | ZBQ-27/1.5煤矿用气动注浆泵                     |
| 公司名称 | 泰安市隆耀机械设备有限公司                          |
| 价格   | 600.00/台                               |
| 规格参数 | 品牌:隆耀<br>型号:ZBQ-27/1.5<br>排浆压力:1.5 MPA |
| 公司地址 | 泰安市泰山区金华大厦                             |
| 联系电话 | 17553828456                            |

## 产品详情

ZBQ-27/1.5煤矿用气动注浆泵，煤矿用气动注浆泵使用方法

陕西气动注浆泵，山西ZBQ27/1.5气动注浆泵，ZBQ27/1.5气动注浆泵厂家，ZBQ27/1.5气动注浆泵山东价格，ZBQ27/1.5气动注浆泵参数，气动注浆泵使用说明，注浆泵价格，单杠注浆泵，

多流一把汗，多操一份心，网创一批优质品。

泰安市隆耀机械设备有限公司生产的煤矿用注浆泵产品质量过硬，急用户所急，想用户所想，在提高产品质量上下功夫，相信我们的产品会带给您满意的效果。顾客满意是我们永远不变的宗旨。

一、ZBQ-27/1.5煤矿用气动注浆泵组成：

型号为：ZBQ27/1.5（或者QB152），QB152便携式注浆泵的组成部分包括：盖型螺母、上螺帽、气缸体，内六方螺钉、螺母、进气口、排浆口、泵体部分、注浆部分、进浆口。

二、ZBQ-27/1.5煤矿用气动注浆泵型号说明以及参数：

Z:注浆 B:泵 Q:气动 27:额定流量27L/min 1.5:额定工作压力1.5Mpa

ZBQ27/1.5（或者QB152）

工作气压：0.4-0.63Mpa; 流量:22-30L/min

活塞行程 100mm          排浆压力：1.5 MPA

出浆量 27 L/min          质量 16kg

耗气量：0.5 m<sup>3</sup>/min          往复次数/min：15次/min

通气管径：3/4          尺寸：1100\*207\*330mm

三．ZBQ-27/1.5煤矿用气动注浆泵特点：

- 1、体积小、重量轻、移动搬运方面，适应移动频繁的多点注浆。
- 2、由于采用气压传动，使泵的注浆性能非常适合于注浆压力低时需要大流量，而注浆压力升高时需要小流量的工况。

3、因采用气压传动在易燃、高爆、淋水、尘埃大等工作环境下也可使用。

4、在浆液比要求不十分严格的条件下可用一泵就可实现双液注浆，大大降低施工设备购置费用

四．ZBQ-27/1.5煤矿用气动注浆泵维护方法：

- 1.拆除注浆缸上的U型卡，抽出注浆缸，必要时拧下进浆帽。
- 2.将小活塞两端的螺母拧松，拆下小活塞杆。
- 3.拆除泵体和气缸间的螺栓，将泵体与气缸分离。
- 4.拧下气缸顶部的盖形螺母。
- 5.将活塞推到气缸最深处，从活塞上拧下传动杆，再拧下露出的控制杆。
- 6.再将活塞杆拧入活塞中几扣，将活塞部分从气缸中拉出。
- 7.检查活塞上的进气阀和排气阀，保证坚固整洁，密封可靠。两进气阀密封面与活塞平面的间隙一致，在3-4mm之间，进气阀杆无松动。
- 8.检查各部件的磨损和损坏情况，需要时更换。
- 9.彻底清除各部件的积垢，在相对运动的表面涂以润滑脂，再进行组装。

五．ZBQ27/1.5气动注浆泵注意事项：

注：1，网上报价不准，具体产品以通话中实际报价为准。

2，根据客户指定发货地点不同运费不同，货运时间为2-5天，因物流运输不确定因素较多如：路况，天气等，根据物流运输过程中实际情况货物到达时间稍有不同。

3, 因产品生产批次、具体型号不同, 以上图片仅供参考, 详情可与我们的销售人员进行核实报价!