

河道可挂网拦污浮排串联式拦污浮排

产品名称	河道可挂网拦污浮排串联式拦污浮排
公司名称	宁波千越科技有限公司
价格	115.00/个
规格参数	品牌:洁贝尔泰 型号:FT4050 产地:浙江宁波
公司地址	浙江省宁波市镇海区骆驼街道三五路1066弄1号17-1室（注册地址）
联系电话	18858446250

产品详情

- 高浮力的半球体设计
- 两端配备镀锌的转环，连接高拉力强度的中央钢结构。

所有的通用表面支撑型航道标志航标、水上警示漂浮浮标都是由弹性的、封闭的聚乙烯泡沫体围绕着中部的钢制品，且封闭在结实的、磨的聚脲表层中。聚乙烯核心代替了传统的聚氨酯可以确保当表层破损时，浮标也不会下沉，因为它不会吸入水，因此可以延长使用，减少维护成本。这种弹性材料具有的高吸能量可以对浮标进行自我护。

因拦渣装置材料100由柔性材料组成，排体在意外情况下破断后不会对进水口拦污栅条和泄洪闸门及水工建筑物发生剧烈撞击而造成安全威胁。水库漂浮式拦污排；湖面塑料浮筒，外壳由韧性异的中密度聚制成，内充高强度聚氨酯泡沫塑料。结构合理，性能异。作为疏浚行业水上排泥管线的漂浮材料成为传统钢浮筒的替代产品。水库漂浮式拦污排；湖面塑料浮筒以其质量轻、浮力大，冲击，酸碱等腐蚀，吸水度低，施工维修简单方便，并且能在-60度到80度之间长正常工作。清渣方便。因拦污排设置在较低速水流区，因此可随时清渣，且有利于清渣人员安全。可随意移动排体。通过移动排体可将渣物移动到位置，配合平板泄洪门和能形成表面流的翻板弧门弃水冲渣。

拦污栅虽然是泵站的辅助设施，但对保证泵站安全、经济和有效运行发挥着重要作用 针对拦污栅在使用中出现的阻塞、振动和锈蚀问题，可以从化拦污栅的结构设计、改进其安装形势、采用新材料新技术锈等，提高拦污栅的拦污和清污性能 要加强拦污栅应用技术的研究，在充分考虑泵站自身的运行和管理特点前提下，合理采取措施，确保泵站运行安全、经济。