

除尘器高频电源 新空电气 山西高频电源

产品名称	除尘器高频电源 新空电气 山西高频电源
公司名称	湖北新空电气有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省襄阳市高新区中航大道19号
联系电话	15997181857 15997181857

产品详情

湖北高频开关电源安全方面的操作事项：

1. 本产品属工业电器，供电必须符合产品最大要求功率
2. 产品属工业电器，使用前请仔细阅读说明书或电话咨询专业技术人员
3. 产品禁止安置在湿气超声45%的环境里，尽量远离酸碱度高的地方，产品不能与易燃易爆物品放在一起
4. 设备安装时，勿放置在倾斜台面或不稳定的台面上。
5. 产品使用前，连接设备的开关或保护开关必须与设备的额定功率相匹配

- 1、体积小、重量轻：

体积与重量为可控硅电源的1/5-1/10，高频电源哪里卖，便于您规划、扩建、移动、维护和安装。

2、节能效果好：

开关电源由于采用了高频变压器，转换效率大大提高，正常情况下较可控硅设备提高效率10%以上，山西高频电源，负载率达70%以下时较可控硅

设备提高效率30%以上。

3、输出稳定性高：

由于系统反应速度快（微秒级），对于网电及负载变化具有极强的适应性，输出精度可优于1%。开关电源的工作效率高、所以控

制精度高，高频电源厂家，有利于提高产品质量。

4、输出波形易于调制：

由于工作频率高，其输出波形调整相对处理成本较低，可以较方便的按照用户工艺要求改变输出波形。这样对于工作现场提高工

效，改善加工产品质量有较强作用。

湖北高频开关电源使用条件包括两方面内容:可靠性和电磁兼容性.以前只注意可靠性，现在由于环境保护意识增强，除尘器高频电源，必须注意电磁兼容性.

可靠性是指在具体的使用条件下，湖北高频电源变压器能正常工作到使用寿命为止.一般使用条件对高频电源变压器影响最大的

是环境温度.有些软磁材料，居里点比较低，对温度敏感.例如:锰锌软磁铁氧体，居里点只有215℃，其磁通密度，磁导率和损耗都随

温度发生变化，故除正常温度25℃外，还要给出60℃，80℃，100℃时的各种参考数据.

除尘器高频电源-新空电气(在线咨询)-山西高频电源由湖北新空电气有限公司提供。湖北新空电气有限公司（www.newskyelec.cn）拥有很好的服务和产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！